PROZON

FICHE TECHNIQUE

BOUÉE TRACTÉE DONUTS - 1 OU 2 PLACES
Référence : 17993



RESUME

Optez pour cette bouée tractée donuts professionnelle faite pour les bases de loisirs, centres nautiques, campings, hôtels de plein air et professionnels des activités aquatiques.

Disponible en 1 (Ø 137 cm) ou 2 places (Ø 178 cm), cette bouée nautique tractée est
robuste et conçue pour une utilisation en location saisonnière.

Équipée de poignées renforcées et d'une assise confortable, cette bouée tractée promet une bonne prise en main lors de glisse tractée derrière un bateau.

Matériau : PVC 24 g

Utilisation : assis ou allongé, tête vers l'avant

Les points forts :

- Glisse simple et efficace
- Ultra résistante : Matériel pro pour usage intensif
- Gonflage et dégonflage rapide
- Poignées de maintien sécurisées



DECLINAISONS

Modèle de bouée	Corde de traction
1 place	Avec

1 place	Sans
2 places	Avec
2 places	Sans

DESCRIPTION

En savoir plus sur la bouée tractée donuts

La bouée tractée donuts est un équipement incontournable pour les professionnels louant des activités nautiques.

Faite pour être tractée derrière un bateau à moteur, elle permet de profiter de sensations de glisse en restant dans une position confortable et sécurisée (assis ou allongé, tête vers l'avant).

Sa forme ronde "donuts" favorise la stabilité et convient à tous les niveaux.

Disponible en 1 place ou 2 places, cette bouée tractée s’adapte à un large public. Elle est spécialement faite pour les bases nautiques, centres de loisirs aquatiques, campings en bord de mer ou de lac, hôtels, complexes touristiques, sociétés de location de matériel nautique, clubs de sports nautiques...

La bouée possède quatre poignées en néoprène rembourrées pour préserver les articulations. La valve permet un gonflage et un dégonflage rapide. Le capuchon de valve basique est positionné sur le côté extérieur de la vessie pour un accès rapide et une usure interne réduite.

Sa fabrication robuste permet de supporter une utilisation intensive en pleine saison et les rotations fréquentes des utilisateurs.

Il n'y a pas de connecteur rapide, car ils ont été intentionnellement supprimés pour rendre l'installation plus simple, légère et durable.

Comment installer la bouée tractée ?

Choisissez, en option à cette bouée, la corde dédiée pour l'accrocher au bateau. Sa longueur standard est de 18 m. L'usage est simple pour les bases nautiques et location prête à être utilisée sans montage spécifique.

Cette corde de traction doit être fixée au point d’ancrage arrière du bateau (anneau de remorquage ou taquet renforcé). Elle est ensuite reliée directement à l’anneau central de la bouée.

Avant utilisation, il est essentiel de vérifier la tension de la ligne et de s’assurer que la corde reste éloignée de l’hélice.

La bouée nécessite donc une corde de traction nautique (obligatoire) pour être reliée au bateau. Les systèmes de fixation avancés (triangle de traction, arceau moteur) sont disponibles sur devis selon la configuration de votre bateau (non obligatoire).

Après utilisation, rincez la bouée à l'eau douce et laissez-la sécher complètement. Pour le stockage, dégonflez-la de préférence et rangez-la dans un endroit sec, ventilé et à l'abri du soleil. Évitez les fortes chaleurs, l'humidité prolongée et de poser des objets lourds dessus afin de préserver le PVC et la housse.

Retrouvez la sélection d'équipements pour loisirs nautiques, dont des planches de paddle professionnels, un hamac tracté, un kayak pro gonfable ou encore une rampe de bateau pour chien.

Caractéristiques techniques de la bouée nautique tractée

Bouée 1 place :

- Diamètre : 137 cm
- Matériau : PVC 24 g
- Revêtement extérieur : housse en nylon résistant

- Poids max. supporté : 77 kg
- Utilisation : assis ou allongé, tête vers l'avant
- Poids de l'article : 3,49 kg
- Longueur de l'article : 36 cm
- Profondeur de l'article : 12 cm
- Hauteur de l'article : 32 cm

Bouée 2 places :

- Diamètre : 178 cm
- Matériau : PVC 24 g
- Revêtement extérieur : nylon 840 D
- Poids max. supporté : 154 kg
- Utilisation : assis
- Poids de l'article : 5,35 kg
- Longueur de l'article : 40 cm
- Profondeur de l'article : 18 cm
- Hauteur de l'article : 32 cm