PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDE - 30/40 MM
Référence : 18008



RESUME

Le plot pour lambourde 30/40 mm est la solution de référence pour créer une terrasse bois sur plots parfaitement plane à faible surélévation. Il est conçu pour recevoir des lambourdes en aluminium et supporter des lames de terrasse en bois.

Doté d'une résistance d'une tonne par pièce et d'une tête bi-matière avec gomme acoustique co-injectée, ce plot réglable pour lambourde garantit durabilité et confort acoustique. Son système de drainage intégré évacue naturellement les eaux de pluie, élimine les risques de stagnation et protège l'ensemble de la structure contre les dommages liés au gel.

Les points forts :

- Résistance d'une tonne par pièce : conforme aux exigences du DTU 43.1 qui impose une charge admissible supérieure à 1 tonne.
- Plot lambourde réglable de 30 à 40 mm



DECLINAISONS

Conditionnement des plots terrasse
À l'unité
Carton de 60 plots

5 colis de 60 pièces

DESCRIPTION

À quoi sert un plot réglable pour lambourde 30 à 40 mm ?

Le plot support lambourde est spécifiquement conçu pour recevoir des lambourdes aluminium sur lesquelles s'assemblent ensuite vos lames de terrasse. Sa faible hauteur en fait le plot terrasse idéal pour un chantier de rénovation ou le support déjà relativement plan.

Entièrement conforme aux exigences DTU 43.1 de la construction, ce plot pour lambourde respecte les règles encadrant la pose de terrasses sur plots en France, garantissant la validité de vos assurances.

Ce plot réglable se pose directement sur sable, gravier ou béton sans préparation de sol ni travaux de terrassement. Une fois la base en place, la hauteur s'ajuste entre 30 et 40 mm à l'aide de la clé de réglage dédiée, même après la pose des lambourdes pour garantir une terrasse sur plots parfaitement de niveau.

Le système drainant intégré à la base du plot pour lambourde aluminium évacue naturellement les eaux de pluie, supprime les risques de stagnation et protège l'ensemble de la structure contre les dommages liés au gel.

La tête en bi-matière avec gomme acoustique co-injectée absorbe efficacement les vibrations et réduit les bruits de pas transmis à la charpente.

Ce plot appartient à une gamme hybride. Sa force ? Une seule base peut recevoir 4 têtes différentes selon l'évolution de votre chantier. Pour les chantiers sur surface en pente, optez plutôt pour nos plots autonivelants, qui corrigent automatiquement l'inclinaison jusqu'à 5 % sans réglage manuel supplémentaire.

Pour vos terrains en pente, facilitez-vous le chantier en vous orientant vers nos plots autonivelants pour dalle 35/45 mm qui corrigent automatiquement une inclinaison sur terrain en pente.

Combien de plots lambourde pour ma terrasse ?

Le nombre de plots pour terrasse aluminium sur lambourdes dépend de l'entraxe des lambourdes, lui-même défini par le format des lames et de l'intervalle de pose le plus long de chaque lambourde.

Pour calculer précisément votre besoin en plots lambourde, deux paramètres sont à définir en amont :

L'entraxe des lambourdes (A) d'abord : cet écartement se détermine directement en fonction des dimensions de votre revêtement de finition L'intervalle entre les plots (B) ensuite : fixé à 40 cm, 50 cm ou 66,6 cm selon l'intensité du piétinement prévu (élevé, moyen ou faible)

Une fois ces deux valeurs connues, appliquez la formule suivante :

Nombre de plots/m² = Mètre de lambourde au m²/Intervalle entre les plots (B).

Multipliez ce résultat par votre surface totale et prévoyez une marge de sécurité de 5 % à 10 % en plus pour absorber les coupes en périphérie et la gestion des angles de rive.

Prévoyez toujours une réserve de plots support lambourdes pour les coupes en périphérie et les imprévus de chantier.

Caractéristiques techniques

Type de produit : plot réglable pour lambourde aluminium

Hauteur réglable : 30 à 40 mm

Type de tête : fixe lambourde aluminium

Résistance : 1 tonne/pièce

Matière : polypropylène recyclé

Couleur : gris foncé

Réglage : par clé (vendue séparément)

Conditionnement : à l'unité, carton de 60 plots, 5 colis de 60 pièces