PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDE - 40/60 MM
Référence : 18009



RESUME

Optez pour le plot réglable pour lambourde 40 à 60 mm destiné à la pose de terrasses. Réglage précis de la hauteur de 40 à 60 mm, compensation des défauts de niveau, installation rapide et grande résistance aux conditions extérieures. Solution idéale pour réaliser une structure de terrasse stable, durable et parfaitement nivelée.

Son système de drainage intégré évacue naturellement les eaux de pluie, élimine les risques de stagnation et protège l'ensemble de la structure contre les dommages liés au gel. Fabriqué en polypropylène recyclé, il s'ajuste avec la clé de réglage.

Les points forts :

- Plot réglable de 40 à 60 mm
- Pose et réglage ultra-rapides
- Résistance d'une tonne par pièce : conforme aux exigences du DTU 43.1 qui impose une charge admissible supérieure à 1 tonne.



DECLINAISONS

Conditionnement des plots terrasse
Carton de 60 plots
À l'unité
5 colis de 60 pièces

DESCRIPTION

Les avantages des plots réglables pour lambourde 40 à 60 mm

Le plot réglable lambourde 40 à 60 mm dispose d'avantages spécifiques pour lambourde :

Doté d'une compacité maximale, avec une hauteur réglable de 40 à 60 mm, ce plot est la solution idéale pour les rénovations et les terrasses à faible hauteur disponible. Sa tête fixe convient aux supports plans tels qu'une dalle béton ou un ancien carrelage.

Ils détiennent aussi une base hybride évolutive. Équipé d'une base universelle, ce plot peut évoluer selon les besoins du projet grâce à des têtes interchangeables. Sa tête fixe assure également un excellent maintien des lambourdes aluminium lors de la pose.

De plus, la hauteur se règle au millimètre près par le dessus à l'aide de la clé, même après installation des lambourdes. Sa base pré-découpable facilite la pose contre les murs et dans les angles.

Un confort acoustique amélioré, en effet la tête bimatière avec gomme acoustique intégrée absorbe les vibrations et réduit efficacement les bruits de pas pour un meilleur confort d'utilisation.

Enfin, avec sa résistance à toute épreuve, capable de supporter jusqu'à 1 tonne de charge par plot, ce modèle garantit une stabilité optimale. Son système de drainage intégré limite la stagnation de l'eau et protège durablement l'installation contre le gel. Pour la pose de vos dalles, nous proposons une ventouse pour carrelage ou encore un palonnier pour pierre.

Entièrement conforme aux exigences DTU de la construction, il respecte les règles de l'art et garantit la validité de vos

assurances.

Calcul de plots lambourde pour ma terrasse de 40 à 60 mm

Le nombre de plots pour terrasse aluminium sur lambourdes dépend de l'entraxe des lambourdes, lui-même défini par le format des lames et de l'intervalle de pose le plus long de chaque lambourde.

Pour rester conforme aux normes de préconisation des DTU, l'espacement doit valider la rigidité de la structure.

Pour calculer précisément votre besoin en plots lambourde, deux paramètres sont à définir en amont :

L'entraxe des lambourdes (A) d'abord : cet écartement se détermine directement en fonction des dimensions de votre revêtement de finition. L'intervalle entre les plots (B) ensuite : fixé à 40 cm, 50 cm ou 66,6 cm selon l'intensité du piétinement prévu (élevé, moyen ou faible)

Une fois ces deux valeurs connues, appliquez la formule suivante :

Nombre de plots/m² = Mètre de lambourde au m²/Intervalle entre les plots (B).

Multipliez ce résultat par votre surface totale et prévoyez une marge de sécurité de 5 % à 10 % en plus pour absorber les coupes en périphérie et la gestion des angles de rive.

Prévoyez toujours une réserve de plots support lambourdes pour les coupes en périphérie et les imprévus de chantier.

Caractéristiques techniques

Type de produit : plot réglable pour lambourde aluminium

Hauteur réglable : 40 à 60 mm

Type de tête : fixe lambourde aluminium

Résistance : 1 tonne/pièce

Matière : polypropylène recyclé

Couleur : gris foncé

Réglage : par clé (vendue séparément)

Conditionnement : à l'unité, carton de 60 plots, 5 colis de 60 pièces