PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDE - 90/150 MM
Référence : 18011



RESUME

Le plot lambourde réglable de 90 à 150 mm est idéal pour la pose d'une terrasse bois sur plots parfaitement plane à faible surélévation. Il est conçu pour recevoir des lambourdes en aluminium et supporter des lames de terrasse en bois, composite ou tout autre revêtement extérieur. Fabriqué en polypropylène recyclé, il s'ajuste avec la clé de réglage.

Il assure une planéité parfaite en temps record. Pour des terrains irréguliers, optez pour les plots autonivelants 95/155 mm.

Les points forts :

- Résistance d'une tonne par pièce : conforme aux exigences du DTU 43.1 qui impose une charge admissible supérieure à 1 tonne.
- Plot lambourde réglable de 90 à 150 mm



DECLINAISONS

Conditionnement des plots terrasse
Carton de 60 plots
À l'unité
5 colis de 60 pièces

DESCRIPTION

Comment choisir le plot réglable lambourde 90/150 mm

Le plot pour lambourde réglable 90/150 mm s'adresse aux projets de terrasse nécessitant une surélévation importante Avant de vous lancer, voici les critères essentiels pour vous assurer qu'il correspond bien à votre chantier.

Ce modèle offre une large plage de réglage avec 60 mm d'amplitude. Il est idéal pour surélever fortement une terrasse ou rattraper de gros écarts de niveau.

Il suffit d'espacer vos plots selon le passage prévu le long de la lambourde aluminium :

piétinement élevé : 1 plot tous les 40 cm

piétinement moyen : 1 plot tous les 50 cm

piétinement bas : 1 plot tous les 66,6 cm

Une fois la base en place, la hauteur s'ajuste entre 90 et 150 mm à l'aide de la clé de réglage dédiée, même après la pose des lambourdes pour garantir une terrasse sur plots parfaitement de niveau.

Calcul du nombre de plots terrasse pour lambourde

Le nombre de plots pour terrasse aluminium sur lambourdes dépend de l'entraxe des lambourdes, lui-même défini par le format des lames et de l'intervalle de pose le plus long de chaque lambourde.

Pour calculer précisément votre besoin en plots lambourde, deux paramètres sont à définir en amont :

L'entraxe des lambourdes (A) d'abord : cet écartement se

détermine directement en fonction des dimensions de votre revêtement de finition. L'intervalle entre les plots (B) ensuite : fixé à 40 cm, 50 cm ou 66,6 cm selon l'intensité du piétinement prévu (élevé, moyen ou faible)

Une fois ces deux valeurs connues, appliquez la formule suivante :

Nombre de plots/m² = Mètre de lambourde au m²/Intervalle entre les plots (B).

Multipliez ce résultat par votre surface totale et prévoyez une marge de sécurité de 5 % à 10 % en plus pour absorber les coupes en périphérie et la gestion des angles de rive.

Prévoyez toujours une réserve de plots support lambourdes pour les coupes en périphérie et les imprévus de chantier.

Caractéristiques techniques

Type de produit : plot réglable pour lambourde aluminium

Hauteur réglable : 90 à 150 mm

Type de tête : fixe lambourde aluminium

Résistance : 1 tonne/pièce

Matière : polypropylène recyclé

Couleur : gris foncé

Réglage : par clé (vendue séparément)

Conditionnement : à l'unité, carton de 60 plots, 5 colis de 60 pièces