PLOT AUTONIVELANT LAMBOURDE - 35/45 MM
Référence : 18013



RESUME

Le plot autonivelant pour lambourde (35-45 mm) offre une solution professionnelle conforme au DTU 43.1 pour sécuriser vos terrasses sur plots.

Conçu en polypropylène recyclé renforcé, il assure une résistance extrême à l'écrasement et aux variations climatiques.

Sa tête co-injectée avec gomme acoustique intégrée amortit efficacement les bruits d'impact tout en compensant automatiquement les pentes de 3 à 5 %.

Réglable simplement sans démontage, il garantit une planéité et une ventilation parfaites.

Les points forts :

- Conforme DTU 43.1
- Confort acoustique
- Charge supérieure 1 tonne



DECLINAISONS

Conditionnement des plots terrasse
Carton de 60 plots
À l'unité
5 colis de 60 pièces

DESCRIPTION

Les avantages des plots autonivelants lambourde 35/45 mm

La conformité aux normes françaises constitue l'avantage majeur du plot pour lambourde. Effectivement, sa conformité au DTU 43.1 en fait un plot professionnel de qualité supérieure.

Conçus en polypropylène recyclé renforcé, ces plots offrent une résistance à l'écrasement sous charge centrée supérieure à une tonne par plot. Cela équivaut précisément à la capacité de charge nécessaire pour des aménagements publics de grande envergure ou encore des terrasses privatives haut de gamme.

Il sera facile d'installer votre parasol pour professionnel sur l'installation une fois la pose terminée.

Ces produits garantissent également une excellente stabilité thermique face aux variations climatiques extrêmes, avec une tolérance remarquable allant de -30°C à +60°C.

Un autre avantage considérable offert par le plot autonivelant pour lambourde est son système de drainage intégré performant qui évite le gel, essentiel pour assurer l'évacuation rapide de l'eau de pluie tout en favorisant l'aération sous la terrasse.

Sa tête autonivelante avec gomme acoustique co-injectée permet de rattraper des pentes allant de 3 à 5 %.

De plus, leur résistance chimique totale aux solutions acides et basiques permet une installation sécurisée et durable même aux abords des piscines traitées.

Alliant éco-conception et haute performance, ces plots 35/45 mm s'imposent comme une solution technique incontournable pour sécuriser et pérenniser vos projets extérieurs. Besoin d'une terrasse plus élevé, optez pour le plot autonivelant pour lambourde 45 à 65 mm ou encore la réhausse pour plot de 60

mm.

Si votre terrasse est déjà parfaitement plane, vous pouvez opter pour le plot fixe 30/40 mm pour lambourde et dans le cas où votre terrasse est sur dalle directement, la gamme des plots dalle sera parfaite.

Comment installer les plots lambourdes autonivelants 35 à 45 mm

Guide de calcul du nombre de plots par terrasse

Pour calculer précisément la consommation de plots pour une pose sur lambourdes en aluminium, la méthode repose sur deux critères essentiels :

- L'entraxe des lambourdes : cet écartement se détermine obligatoirement en fonction des dimensions et du format des dalles de carrelage choisies. Vous trouvez le tableau de référence dans la page des plots pour lambourdes.
- L'intervalle entre les plots : L'espacement des plots le long d'une même lambourde est fixé à 40 cm, 50 cm ou 66,6 cm. Ce choix technique est dicté par l'intensité du piétinement prévu sur la terrasse (élevé, moyen, bas). Retrouvez les tableaux nécessaires à la pose de plots lambourdes.

Une fois ces mesures définies, il suffit de se reporter aux tableaux de correspondance (disponibles dans la page de la gamme) pour obtenir instantanément le nombre exact de plots et de mètres de lambourdes nécessaires par m².

Vous pouvez donc appliquer la formule suivante :

Nombre de plots / m² = Mètres de lambourde au m²/Intervalle entre les plots.

Il est fortement recommandé de multiplier ce résultat par votre

surface totale en prévoyant une marge de 5 % à 10 % pour couvrir les coupes périphériques et les angles de rives.

Guide de pose du plot pour lambourde 35/45 mm autonivelant.

La pose du plot pour lambourde autonivelant de 35 à 45mm se réalise de manière très simple et rapide.

Disposez tout d'abord les plots sur un sol stable (préalablement compacté avec une plaque vibrante thermique) en respectant l'entraxe de votre structure.

Clipsez ensuite directement vos lambourdes sur la tête autonivelante : elle compense automatiquement les pentes et irrégularités du terrain de 3 à 5 %, même placée sur une géomembrane étanche.

Enfin, ajustez précisément la hauteur de 35 à 45 mm à l'aide de la clé de réglage, sans avoir besoin de démonter la structure.

Ce système garantit une planéité parfaite et une excellente ventilation sous la terrasse.

Caractéristiques techniques des plots 35/45 pour lambourde autonivelants

Matière : polypropylène recyclé renforcé

Hauteur : 35 à 45 mm