PROZON

FICHE TECHNIQUE

PLOT AUTONIVELANT LAMBOURDE - 155/275 MM
Référence : 18015



RESUME

Le plot autonivelant pour lambourde 155/255 mm est conçu en polypropylène recyclé renforcé, idéal pour la pose de terrasse en toute simplicité.

Il répond conformément à la norme encadrant la pose de terrasse et d'étanchéité du DTU 43.1 et permet de compenser des pentes de 3 à 5%.

Son système drainant intégré est ultra-performant pour éviter la stagnation de l'eau de pluie et limiter le risque de gel. Sa tête autonivelant co-injecté intègre une gomme acoustique qui réduit les bruits et les vibrations de pas.

Les points forts :

- Livraison gratuite
- Charge supérieure à 1 T/plot
- Autonivelant



DECLINAISONS

Conditionnement des plots terrasse
Carton de 60 plots
À l'unité
5 colis de 60 pièces

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le plot autonivelant pour

lambourde 155 à 275 mm ?

Pensé pour simplifier la pose de terrasse, ce plot permet d'installer rapidement des structures parfaitement planes. Il vous dispense des travaux de terrassement fastidieux et évite l'utilisation de machines lourdes telles que la plaque vibrante professionnelle.

Son système intelligent corrige les pentes de 3% à 5% pour offrir une stabilité optimale, même sur des sols irréguliers, ou poser directement une géogrille.

Doté d'une tête bi-matière avec gomme intégrée, il absorbe les vibrations et atténue les bruits de pas. Sa surface rugueuse renforce également la tenue de l'ensemble.

Chaque plot supporte une charge supérieure à 1 tonne et résiste à des températures extrêmes allant de -30°C à +60°C.

Totalement conforme à la norme DTU 43.1 concernant l'étanchéité et la pose sur plot de terrasse, il assure une sécurité technique irréprochable aux maîtres d'œuvre.

L'eau s'écoule facilement sous la structure, évitant les stagnations et protégeant l'installation contre les dégâts du gel.

La hauteur se module de 95 à 155 mm de façon ergonomique grâce à une clé dédiée. Pour les besoins d'élévation plus importants, une rehausse empilable de 60 mm peut être ajoutée.

Besoin d'une hauteur inférieure ? Découvrez le modèle autonivelant 65/95 mm pour lambourdes mais également la version autonivelante 155/275 mm pour dalle. Toutes les dimensions et hauteurs disponible des plots pour lambourde sont possible, pour des demandes de large quantité, n'hésitez pas à faire une demande de devis pour optimiser les tarifs.

Combien de plots pour une terrasse lambourde de 95 à 155 mm de hauteur ?

Pour évaluer précisément la quantité de plots à commander, suivez cette méthode simple basée sur l'architecture de votre terrasse :

La méthode de calcul

1. Mesurez l'entraxe entre les lambourdes (en mètre).
2. Déterminez l'intervalle entre chaque plot le long de la lambourde (généralement 40 cm, 50 cm ou 66,6 cm selon l'intensité de passage prévue).
3. Multipliez ces deux valeurs pour obtenir la surface couverte par un seul plot.
4. Divisez la surface totale de votre terrasse par ce résultat.

Prévoyez une marge de sécurité de 5% à 10% supplémentaire pour anticiper sereinement les découpes périphériques, les angles, le doublage des plots aux jonctions de lambourdes et les ajustements sur le terrain.

Conditionnements adaptés à vos besoins

Pour optimiser vos coûts de chantier, plusieurs formats d'achat sont disponibles :

- À l'unité : idéal pour l'ajustement précis des fins de chantier.
- En colis de 60 plots : adapté aux surfaces intermédiaires.
- En palette (5 colis de 60 plots, soit 300 pièces) : parfait

pour maximiser vos marges sur les grands projets d'aménagement.

Caractéristiques techniques du plot pour lambourdes autonivelant de 95 à 155 mm

Matière : polypropylène recyclé renforcé

Hauteur : 95 à 155 mm