CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/4 520-1000 NM GÉDORE Référence : 18046



RESUME

Pour réaliser des serrages contrôlés à droite ou à gauche dans une plage de mesure de 520 à 1000 nm, optez pour cette clé dynamométrique, équipée d'un double carré 3/4.

Idéal pour serrer des pièces nécessitant une forte puissance.

Vous pouvez l'utiliser avec les deux mains sans que cela cause un décalage de valeur ou de précision de mesure.

Double échelle permettant de régler dans deux mesures : 520 à 1000 nm ou 380-730 lbf-ft.

En plus de la clé, vous avez une rallonge permettant de faciliter la charge de travail de l'utilisateur.

Livrée avec certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2017 pour une précision maximale de +/- 3 %.

Les points forts :

- Utilisation ambidextre
- Légère
- Déclenchement automatique
- Marque Gedore



DESCRIPTION

Tout savoir sur la clé dynamométrique 1000 Nm

Cet outil de force conçu industriellement pour les applications lourdes allie robustesse et légèreté. Fabriquée en aluminium, cela facilite sa prise en main et sa manipulation en atelier.

Elle sera parfaitement adaptée pour le serrage des roues des poids lourds.

Un fonctionnement sans erreur grâce à l'indépendance de la longueur, cela signifie qu'il n'y a aucun changement de valeur ni de décalage de couple par rapport à la position de vos mains. Vous pouvez les placer où vous le souhaitez sur la longueur pour que la prise soit confortable et pour un serrage efficace.

Livrée avec un tube d'extension en aluminium, à ajouter sur la clé pour rajouter de la puissance. Un manchon de serrage assure une connexion sûre entre la clé et la rallonge. La longueur avec les tubes est de 1403 mm, ce qui facilite également le serrage.

Pour une clé 3/4 en format coffret, retrouvez le kit clé dynamométrique 3/4 avec un tube et un cliquet.

Un dispositif de verrouillage et de sécurité (A+S) est intégré sur les clés, ce qui empêche tout réglage accidentel ou manipulé, augmentant ainsi la sécurité du processus.

Équipée d'une double échelle, vous pouvez régler en nm dans une plage de 520 à 1000 nm ou en 380-730 ibf-ft.

Pour effectuer des serrages contrôlés uniquement vers la droite, vous pouvez faire un devis pour demander un carré simple.

Pour desserrer un écrou, optez pour la clé à choc pneumatique.

Afin de transporter et ranger la clé, découvrez les boîtes à outils vides pour professionnels.

Comment utiliser la clé dynamométrique 3/4 poids lourds ?

L'utilisation et le réglage de cette clé sont rapides et intuitifs. En effet, le réglage de la valeur du couple se fait par une clé angulaire directement intégrée dans la poignée.

1. Une fois la valeur réglée, le système de sécurité A+S se bloque et verrouille la valeur.
2. Si c'est nécessaire, vous pouvez intégrer la rallonge.
3. Placer une douille sur le carré 3/4
4. Effectuez votre serrage.
5. Dès que le couple est atteint, un mécanisme automatique se déclenche, arrêtez de serrer.

Caractéristiques techniques

Marque : Gedore

Matière : aluminium

Serrages contrôlés à droite et à gauche

Double carré d'entraînement : 3/4

Carré d'entraînement métrique : 20 mm

Double échelle : 520–1000 nm, 380–730 ibf-ft

Longueur : 812 mm

Longueur avec tuyau : 1403 mm

Dimensions de la tête :

- Largeur : 45 mm
- Hauteur : 35 mm

Poids : 4,3 kg