EMBOUT CLIQUET CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 9 X 12 MM GÉDORE
Référence : 18174



RESUME

Résolvez vos montages difficiles avec l'embout à cliquet à entraînement 9 x 12 mm à insérer dans la clé dynamométrique tête femelle.

Le cliquet est réversible, il vous permet de réaliser des serrages à droite et à gauche.

La sortie du carré, là où la douille va être fixée, est disponible dans trois modèles. Chaque sortie a une limite de force respective.

- 1/4" jusqu'à 30 nm
- 3/8" jusqu'à 135 nm
- 1/2" jusqu'à 150 nm

Idéal pour les espaces restreints, l'angle d'inclinaison vers l'arrière est de 5 degrés, il vous suffit de bouger le manche d'à peine 5 degrés pour réengager le cliquet.

Les points forts :

- Vissage en continu
- Réversible
- Accessibilité



DECLINAISONS

Lecteur carré
1/2
1/4
3/8

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'embout cliquet clé dynamométrique

Cet embout doit être inséré sur une clé dynamométrique à tête interchangeable 9 x 12 obligatoirement.

Il est disponible avec un emmanchement 14 x 18 mm.

Il permet de transformer un embout fixe en un embout à cliquet réversible pour faire des serrages à droite et à gauche.

Il est idéal pour résoudre des problèmes de montages difficiles, notamment dans des endroits difficiles d'accès. Son angle de reprise de seulement 5° permet un dégagement de quelques millimètres pour actionner la clé.

Il faut savoir que lorsque vous installez l'embout sur la clé, celui-ci rallonge la longueur de la clé de 17,5 mm. C'est ce qu'on appelle le bloc jauge.

Afin d'éviter tout risque de surserrage ou d'endommager la vis, veillez à ajuster la valeur en appliquant une valeur plus basse que celle initialement prévue.

Retrouvez tous nos embouts dynamométriques avec les fourches et les adaptateurs. Pour aller plus loin et compléter votre matériel de construction, découvrez notre gamme de

matériel et outillage à main.

Caractéristiques techniques

Lecteur carré	Entraînement carré	Angle d'inclinaison	Hauteur de la tête	Largeur de la tête	Bloc de jauge	Force Nm	Poids
1/4	6,3 mm	5°	16,6 mm	25 mm	17,5 mm	30 nm	59 g
3/8	10 mm		23,2 mm	34 mm		135 nm	165 g
1/2	12,5 mm		24,2 mm			150 nm	176 g