ARCEAU DE PROTECTION EN ÉPINGLE
Référence : 01820



RESUME

L'épingle de protection s'installe autour de colonnes, bouches à incendie, candélabres et autre mobilier urbain pour protéger ceux-ci, délimiter un périmètre ou bloquer le stationnement.

Elle peut aussi être installée pour protéger des IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique).

L'arceau en épingle est composé d'acier galvanisé, matière durable malgré les chocs ou les intempéries.

L'arceau de protection se fixe par scellement au sol ou sur platines (chevilles non incluses pour choisir en fonction du sol).

Dimensions :

- Ø 50 x L. 300 x h. 690 mm
- Ø 60 x L. 600 x h. 680 mm
- Ø 60 x L. 625 x h. 690 mm

Couleurs :

- Acier galvanisé simple (sans peinture)
- Peinture sur acier galvanisé (parmi nos RAL standards)

Les points forts :

- Rapide et facile à installer

- Robuste



DECLINAISONS

Couleur	Dimension	Option
Acier galvanisé	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	Avec platine
Acier galvanisé	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller
Acier galvanisé	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine
Acier galvanisé	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller
Acier galvanisé	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Acier galvanisé	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Gris Procity	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Bleu RAL 5010	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Rouge RAL 3020	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Noir RAL 9005	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Gris clair RAL 7044	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Vert RAL6005	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Marron RAL 8017	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Corten	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine
Gris Procity	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Bleu RAL 5010	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Rouge RAL 3020	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Noir RAL 9005	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Gris clair RAL 7044	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Vert RAL6005	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Marron RAL 8017	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Corten	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller
Bleu RAL 5010	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	Avec platine
Noir RAL 9005	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	Avec platine
Vert RAL6005	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	Avec platine
Marron RAL 8017	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	Avec platine
Gris RAL 7016	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	Avec platine
Jaune RAL 1021	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	Avec platine
Bleu RAL 5010	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller
Noir RAL 9005	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller
Vert RAL6005	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller
Marron RAL 8017	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller
Gris RAL 7016	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller
Jaune RAL 1021	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller
Acier galvanisé	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller
Bleu RAL 5010	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller	Peint sur galva
Noir RAL 9005	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller	Peint sur galva

Rouge pourpre RAL 3004	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller	Peint sur galva
Vert RAL6005	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller	Peint sur galva
Marron RAL 8017	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller	Peint sur galva
Gris RAL 7016	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller	Peint sur galva
Jaune RAL 1021	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller	Peint sur galva
Gris Procity	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Bleu RAL 5010	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Rouge RAL 3020	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Noir RAL 9005	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Gris clair RAL 7044	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Rouge pourpre RAL 3004	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Vert RAL6005	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Marron RAL 8017	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Corten	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Gris Procity	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	
Bleu RAL 5010	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	
Rouge RAL 3020	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	
Noir RAL 9005	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	
Gris clair RAL 7044	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	
Rouge pourpre RAL 3004	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	
Vert RAL6005	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	
Marron RAL 8017	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	
Corten	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	
Blanc RAL 9010	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	Avec platine	
Blanc RAL 9010	D. 50 x L. 300 x h. 690 mm	À sceller	
Blanc RAL 9010	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	Avec platine	
Blanc RAL 9010	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller	
Blanc RAL 9010	D. 60 x L. 600 x h. 680 mm	À sceller	Peint sur galva
Blanc RAL 9010	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	Avec platine	
Blanc RAL 9010	D. 60 x L. 625 x h. 690 mm	À sceller	

DESCRIPTION

Description de l'epingle de protection

L'arceau de protection est idéal pour protéger le mobilier urbain et les installations dans les villes et collectivités. Avec son esthétisme sobre, il s'intègre facilement et discrètement. Son utilité n'est plus à prouver : il protège les bouches d'incendie, les colonnes, les compteurs, les candélabres... Les véhicules ne peuvent ainsi pas entrer en collision et le matériel est protégé.

Notre arceau est également utile pour interdire l'accès et le stationnement aux véhicules non autorisés dans une rue piétonne, par exemple. Il peut servir de support vélo pour les cyclistes en mal de stationnement.

L'épingle de protection est fabriquée en acier galvanisé, ce qui lui confère rigidité et robustesse. De plus, cette technique évite

la corrosion sur le long terme même en cas d'intempéries et d'humidité.

Fixation :

- La version sans platines permet une fixation par scellement direct dans le sol.
- La version avec des platines en tôle permet une pose simple et rapide qui permet d'éviter de faire des trous dans le bitume.

Découvrez notre gamme complète d'arceaux et étriers pour protéger le mobilier urbain et aménagez un espace dédié pour le stationnement des vélos avec notre abri vélo collectivité !

Comment fixer votre arceau de protection borne de recharge ?

Par scellement direct dans le sol :

Cette méthode convient aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle consiste à percer un trou dans le sol, d'insérer l'arceau et de le fixer en utilisant un scellement approprié tel que du mortier ou une résine spéciale. Assurez-vous qu'il est bien aligné et stable pendant que le scellement sèche.

Nous préconisons une hauteur de scellement de 180 mm.

Découvrez notre mortier de scellement couleur bitume qui ne nécessite pas d'être recouvert d'un enrobé.

Fixation sur platines :

Une fois votre emplacement choisit, percez les trous avec une perceuse selon votre type de sol (béton, bois...). Les trous doivent être légèrement plus petits que les boulons ou les vis que vous allez utiliser pour fixer les platines.

Une fois les trous réalisés, fixez les platines en les vissant fermement. Enfin, insérez les boulons et les vis à travers les trous de l'arceau et serrez-les à l'aide d'une clé ou encore d'une visseuse. Assurez-vous que l'arceau est correctement aligné et fixé de manière sécurisée aux platines.

Lorsque l'arceau est fixé, vérifiez sa solidité en le secouant légèrement. Assurez-vous qu'il est bien fixé et ne présente aucun jeu ou mouvement excessif.

N'hésitez pas à consulter notre article de blog pour en savoir plus sur l'installation d'un arceau de protection.

Caractéristiques de l'arceau de protection

Dimensions :

- Diamètre 60 mm x longueur 600 mm x hauteur hors sol 680 mm
- Diamètre 60 mm x longueur 625 mm x hauteur hors sol 690 mm
- Diamètre 50 mm x longueur 300 mm x hauteur hors sol 690 mm

Matériau :

- Corps en tube en acier galvanisé
- Platines en tôle

Fixations :

- À sceller
- Sur platines (2 trous de fixation par platine, 13 x 25

mm)

Finition :

- Acier galvanisé simple (sans peinture)
- Peinture sur acier galvanisé :
  - Blanc pur 9010
  - Bleu gentiane 5010
  - Brun chocolat 8017
  - Noir foncé 9005
  - Rouge pourpre 3004
  - Rouge signalisation 3020
  - Vert mousse 6005
  - Corten
  - Gris anthracite 7016
  - Gris Procity
  - Gris clair RAL 7044
  - Jaune RAL 1021

Vous pouvez choisir une couleur non standard du RAL pour l'épingle peinte sur galva sur devis.

Anticorrosion : Galvanisation à chaud

Poids :

- 6 kg pour le modèle D. 60 x L. 600 x h. 680 mm
- 7 kg pour le modèle D. 60 x L. 625 x h. 690 mm
- 6 kg pour le modèle D. 50 x L. 300 x h. 690 mm

Prozon vous propose des équipements et mobiliers urbains pour aménager votre ville : barrière de voirie, borne anti stationnement, portique et barrière de parking, potelets de délimitation, poubelles et cendriers, vitrines, jardinières, bancs et tables de picnic.