# ARCEAU VÉLO EN U ACIER
# Référence : 01823



## RESUME

L'arceau vélo acier en U est idéal pour accrocher en toute sécurité les vélos et les motos dans des lieux publics extérieurs.

Grâce à la galvanisation à chaud, le support à vélo est traité contre la corrosion. Il est robuste et durable dans le temps.

Fabriqué en France, cet arceau vélo est disponible en acier galvanisé avec ou sans finition peinture (10 couleurs au choix).

Fixation :

- Sceller directement au sol dans des plots bétons
- Sur platine à cheviller sur sol béton

Dimensions :

- H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm
- H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm
- H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm

Les points forts :

- Peu encombrant sur les trottoirs
- Résistant et anticorrosion
- Plusieurs coloris
- Robuste



## DECLINAISONS

| Couleur | Fixation | Dimension | Option |
|---|---|---|---|
| Gris anthracite RAL 7016 | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Acier galvanisé | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Gris anthracite RAL 7016 | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Acier galvanisé | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Jaune colza RAL 1021 | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Rouge signalisation RAL 3020 | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Noir foncé RAL 9005 | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Rouge pourpre RAL 3004 | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Brun chocolat RAL 8017 | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Vert mousse RAL 6005 | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Blanc pur RAL 9010 | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Bleu gentiane RAL 5010 | À sceller | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Jaune colza RAL 1021 | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Vert mousse RAL 6005 | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Rouge signalisation RAL 3020 | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Bleu gentiane RAL 5010 | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Blanc pur RAL 9010 | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Rouge pourpre RAL 3004 | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Noir foncé RAL 9005 | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Brun chocolat RAL 8017 | Sur platine acier | H. 900 x L. 600 x Ø 60 mm | Sans Signalétique |
| Acier galvanisé | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Rouge signalisation RAL 3020 | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Vert mousse RAL 6005 | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Noir foncé RAL 9005 | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Rouge pourpre RAL 3004 | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Gris anthracite RAL 7016 | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Jaune colza RAL 1021 | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Bleu gentiane RAL 5010 | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Brun chocolat RAL 8017 | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Blanc pur RAL 9010 | À sceller | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Brun chocolat RAL 8017 | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Bleu gentiane RAL 5010 | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Jaune colza RAL 1021 | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Gris anthracite RAL 7016 | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Acier galvanisé | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Noir foncé RAL 9005 | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Vert mousse RAL 6005 | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Rouge signalisation RAL 3020 | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Rouge pourpre RAL 3004 | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Blanc pur RAL 9010 | Sur platine acier | H. 1000 x L. 800 x Ø 48 mm | Sans Signalétique |
| Acier galvanisé | À sceller | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Acier galvanisé | Sur platine acier | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Blanc pur RAL 9010 | À sceller | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Blanc pur RAL 9010 | Sur platine acier | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Bleu gentiane RAL 5010 | À sceller | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Bleu gentiane RAL 5010 | Sur platine acier | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Brun chocolat RAL 8017 | À sceller | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Brun chocolat RAL 8017 | Sur platine acier | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Gris Procity | À sceller | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Gris Procity | Sur platine acier | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Rouge signalisation RAL 3020 | À sceller | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rouge signalisation RAL 3020 | Sur platine acier | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Noir foncé RAL 9005 | À sceller | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Noir foncé RAL 9005 | Sur platine acier | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Rouge pourpre RAL 3004 | À sceller | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Rouge pourpre RAL 3004 | Sur platine acier | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Vert mousse RAL 6005 | À sceller | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |
| Vert mousse RAL 6005 | Sur platine acier | H. 870 x L. 300 x Ø 50 mm | Sans Signalétique |

## DESCRIPTION

# Comment installer l'arceau vélo en u ?

Méthode 1 : Scellement direct dans le sol (Idéal pour les surfaces en béton ou en asphalte)

1. Déterminez l'emplacement et percez un trou dans le sol adapté au diamètre de l'arceau.

2. Insérez les pieds de l'arceau dans les trous.

3. Assurez-vous que l'arceau est parfaitement droit et stable.

Note : La profondeur de scellement préconisée est de 180 mm.

1. Versez le mortier ou la résine spéciale (comme un mortier couleur bitume) dans les trous.

2. Laissez durcir le produit sans toucher à l'arceau pour garantir un alignement parfait.

Méthode 2 : Fixation sur platines (Idéal pour le béton ou le bois, sans creuser profondément)

1. Marquez l'emplacement des platines. Percez les trous à l'aide d'une perceuse adaptée.

2. Les trous doivent être légèrement plus étroits que le diamètre de vos vis/boulons pour une meilleure accroche.

3. IPositionnez les platines sur les trous et vissez-les fermement au sol.

4. Alignez l'arceau sur les platines, insérez les vis/boulons et serrez-les vigoureusement avec une clé ou une visseuse.

5. Une fois fixé, secouez légèrement l'arceau. Il ne doit présenter aucun jeu ou mouvement excessif.

Il s'installera parfaitement dans notre abri vélo pour 2 roues ! Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter notre article de blog sur l'installation des abris vélos et leurs subventions.

Vous pouvez installer vos arceaux dans l'abri vélo Horizon sécurisé pour collectivités afin de mettre vos vélos à l'abri.

## Description de l'arceau à vélo en acier

Le vélo et la trottinette font partie intégrante de notre société : très apprécié grâce à son côté sportif, écologique et économique, l'emplacement pour vélo répond également au besoin de sécurité. Très pratique pour les collectivités et les entreprises, l'arceau vélo métallique en U répond aux besoins des utilisateurs.

Pour aménager vos aires de stationnement, vélos, ou vos parkings, misez sur notre gamme de pavés et dalles en béton drainant. Ils luttent contre les îlots de chaleur et sont esthétiques pour vos parcs, rues piétonnes et esplanades.

Le support pour vélo permet d'accrocher un vélo avec un système antivol dans la rue. Ce stationnement sécurisé est généralement installé par groupe de plusieurs éléments afin que les cyclistes puissent avoir un nombre suffisant d'emplacements pour leurs bicyclettes. Il est universel et s'adapte à toutes les hauteurs de cycles. Il est peu encombrant sur les trottoirs et devant les établissements recevant du public. Il existe aussi en hauteur 600 mm et en forme d'arceau.

Les tubes en acier mesure 48 ou 60 mm de diamètre au choix. L'acier est traité anti-corrosion pour une excellente tenue dans le temps. Pour un arceau adapté à un environnement salin, découvrez notre arceau pour vélos en inox et l'arceau de VAE inox 316L.

Notre arceau vélo trombone existe en version finition galva simple et en version peinte dans toutes les couleurs standards du RAL (voir ci-dessous), couleur sur-mesure sur devis.

Afin de fixer l'arceau à vélo, il suffit de le sceller dans un plot béton ou sur platine à cheviller sur un sol béton.

Selon la loi n°2010-788 article 57, toute entreprise ou bâtiment privé neuf doté d'un parking destiné aux automobilistes, doit mettre en place un parking pour les cycles afin de stationner les vélos en toute sécurité. À la différence des bâtiments d’habitation, les entreprises doivent avoir un parking à vélos dont la superficie doit représenter 1,5% de la surface de plancher.

Notre support vélo trombone vous intéresse ? Découvrez également notre support vélo 2 places ou pour les plus grands espaces notre support vélos 6 places ou 5 places.

Pour vos vélos cargo, découvrez aussi notre arceau pour vélo cargo.

Si vous cherchez un support à accrocher au mur, découvrez le support vélo mural une place en acier galvanisé.

# Caractéristiques de l'arceau vélo en U acier

Les dimensions :

À sceller :

- L. 300 x H. 870 mm Hors Sol - 50 mm de Diamètre
- L. 600 x H. 900 mm Hors Sol (Hauteur hors Tout : 1190 mm) - 60 mm de Diamètre
- L. 800 x H. 1000 mm hors Sol (Hauteur hors Tout : 1200 mm) - 48 mm de Diamètre

Sur platine :

- L. 300 x H. 870 mm Hors Sol - 50 mm de Diamètre
- L. 600 x H. 900 mm Hors Sol - 60 mm de Diamètre
- L. 800 x H. 1000 mm hors Sol - 48 mm de Diamètre

Matériaux : Corps en tube d'acier galvanisé à chaud

Anticorrosion : Galvanisation à chaud

Peinture :

- Galva brut
- Blanc pur 9010
- Bleu gentiane 5010
- Brun chocolat 8017
- Gris anthracite 7016

- Gris Procity
- Jaune colza 1021
- Noir foncé 9005
- Rouge pourpre 3004
- Rouge signalisation 3020
- Vert mousse 6005