PROZON

FICHE TECHNIQUE

ENROULEUR DE SANGLE POUR CÔNE DE CHANTIER
Référence : 02085



RESUME

Enrouleur de sangle pour cône avec sangle polyester. Il permet de délimiter une zone telle qu'une zone de chantier ou une file d'attente. Avec son système de ressort avec rétractation automatique et ses 3 points d'ancrages, vous pouvez adapter la zone à délimiter comme bon vous semble.

Il existe en 3 longueurs de sangle différentes : 3, 5 et 9 mètres (au choix lors de la commande)

Les points forts :

- Sangle extrêmement solide
- Se pose sur un cône rapidement et facilement
- S'adapte à tous les cônes

Nous préconisons une utilisation de l'enrouleur de sangle avec les cônes lestés de 75 ou 90 cm pour une meilleure stabilité.



DECLINAISONS

Modèle
3 mètres - Jaune / Noir
3 mètres - Rouge / Blanc
5 mètres - Jaune / Noir
5 mètres - Rouge / Blanc

DESCRIPTION

A quoi sert l'enrouleur de sangle pour cône de chantier ?

L'enrouleur de sangle est l'accessoire idéal pour délimiter un espace pour le public. Il permet une délimitation rapide et efficace, dans différentes situations :

- Balisage des chantiers
- Création de files d'attente
- Délimitation d'une zone d'accident
- Aménagement des zones pour des événements : concerts, festivals...
- Signalisation temporaire

Le dérouleur est universel et s'adapte à tous les cônes de chantier dont le diamètre maximal n'excède pas les 8 cm. Nous vous recommandons cependant d'utiliser les enrouleurs de sangle avec des cônes de 750 mm ou 1000 mm de haut.

Notre enrouleur est constitué d'un embout en plastique et d'une sangle en polyester ainsi que de trois points d'ancrages qui permettent de relier d'autres sangles si besoin, afin de former une zone fermée. En plus de dérouler une sangle, il peut donc en recevoir 3 autres.

Il possède un système de ressort avec rétraction automatique pour garantir une sécurité maximale. Il peut être utilisé en extérieur comme à l'intérieur.

Utiliser un enrouleur de sangle permet de délimiter une zone

avec un encombrement très réduit puisque la sangle s'enroule dans le dérouleur et les cônes de chantier peuvent s'empiler facilement pour être transportés. Les enrouleurs sont donc bien plus pratiques que des barrières par exemple.

L'enrouleur de sangle, un outil de délimitation très visible

Quelle que soit la couleur de sangle choisie (rouge / blanc ou jaune / noir), cette dernière est extrêmement visible. Associé à des cônes de signalisation équipés de bandes rétroréfléchissantes, l'enrouleur sera très visible.

Concernant le choix des couleurs de la sangle, l'hachurage rouge et blanc sera généralement choisir pour signaler une interdiction de passer tandis que le jaune et noir permettra de signaler un danger.

La sangle est extrêmement solide et résiste longtemps aux agressions extérieures comme la pluie ou les rayons UV du soleil. La météo ne provoque pas de détérioration, de jaunissement ou de perte de couleurs. La sangle est en polyester ce qui lui octroie une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à l’étirement et à la contraction.

Comment mettre en place l'enrouleur de sangle ?

Le balisage d'un chantier, ou la délimitation d'un espace, est extrêmement facile à mettre en place avec notre enrouleur de sangle. Vous avez seulement besoin de 2 cônes de chantier et de 2 enrouleurs (un pour chaque cône).

Il vous suffit de positionner chaque enrouleur au sommet du cône de signalisation et de tirer la sangle d'un des deux enrouleurs afin de venir l'accrocher à l'autre enrouleur. Le système de délimitation ne bougera plus par la suite malgré les éléments extérieurs tels que le passage d’individus ou le vent.

La base de l’enrouleur est équipée de deux points de fixation. Pour une stabilité optimale, utilisez des vis pour une fixation permanente de l'enrouleur.

Attention, les cônes de chantier ne sont pas vendus avec l'enrouleur, retrouvez ici toute notre gamme de cônes de signalisation.

Caractéristiques de l'enrouleur de sangle pour cône de signalisation

Dimensions :

La tête en plastique mesure 23 cm de hauteur.

Quant à la sangle, elle est disponible en 3 tailles différentes : 3, 5 et 9 mètres. Elle possède une largeur de 50 millimètres.

Compatible avec :

L’enrouleur de sangle pour plot de chantier est compatible avec tous les cônes de chantier dont le diamètre de la gorge ne dépasse pas 8 cm.

Matériaux :

Le dérouleur est en plastique et la sangle en polyester ultra résistant.

Couleurs :

Notre équipement est disponible en deux coloris

- Rouge et blanc pour les sangles de 3, 5 et 9 mètres
- Jaune et noir pour les sangles de 3 et 5 mètres