PROTEGE CABLE À 5 CANAUX
Référence : 02125



RESUME

Le protège câble à 5 canaux combine les fonctionnalités de protéger les câbles et de ralentir les véhicules. En effet, son objectif premier est la protection des câbles, mais il est aussi utilisé pour ralentir les véhicules. Il mesure 900 mm de long pour une hauteur de 50 mm. Il supporte jusqu'à 9 tonnes par essieu (soit 18 tonnes pour un véhicule à 2 essieux).

Les points forts :

- En caoutchouc vulcanisé très résistant
- Capot pivotant
- Grande résistance

Complétez votre achat avec la gamme de passe câble.





DESCRIPTION

Qu’est-ce que le protege cable 5 canaux ?

Le passe câble est généralement installé dans des zones de travaux. Il est aussi placé lors des festivals, salons et autres événements éphémères. Notre passe câble est composé de caoutchouc vulcanisé de couleur noire. Il a aussi un capot pivotant en partie supérieur de couleur jaune.

Le poids maximum qu'il peut supporter est de 9 tonnes par

essieu, tout en absorbant les chocs. Les câbles sont à insérer par le capot pivotant. Il est composé de 5 canaux de 35 mm de hauteur et de 38 mm de largeur. La longueur est modulable, il est possible d'emboîter plusieurs passes câbles pour obtenir la longueur désirée.

Prozon vous propose aussi un passage de câbles à 3 canaux, un protège-câble 4U, un passage câbles 6 voies professionnel ainsi que le panneau AK2 temporaire.

Pour l'accessibilité, retrouvez le protège câble à 5 canaux avec rampe PMR.

Nous vous proposons aussi une sélection de gaffers pour événements, avec notamment un gaffer fluorescent pro.

Comment fixer le protege cable route en caoutchouc ?

En fonction de vos besoins, il faudra fixer ou simplement poser le passage de câbles.

Pour le fixer aux 4 points d'ancrage, vous aurez besoin de 4 chevilles (140 mm x Ø 16 mm) et 4 tirefonds (150 mm x Ø 12 mm). Attention, ces fixations ne sont pas incluses.

Caractéristiques du passe cable route

Matière :

- Base : caoutchouc vulcanisé
- Capot : polyéthylène

Couleurs :

- Noir

- Jaune

Poids : 18 kg

Dimensions : L. 900 x l. 500 x H. 50 mm

Dimensions des canaux (hauteur x largeur) : 35 x 38 mm

Fixation :

- Pose au sol
- Tire-fond par les points d'ancrage

Charge maximale : 18 tonnes (par 2 essieux)