PRIMAIRE D'ACCROCHE POUR SUPPORT ADHÉSIF
Référence : 02165





RESUME

Primaire qui sert à optimiser et multiplier le pouvoir l'adhésion d'un support sur une surface.

Les points forts :

- Format disponible : 5 L
- La puissance de la pulvérisation du jet est réglable
- Durable

DECLINAISONS

Volume
5 L

DESCRIPTION

Description du primaire d'accroche adhésif

Notre produit est à appliquer uniquement sur la surface qui va recevoir la fixation.

Pour un résultat de qualité, la matière doit être appliquée au moment de la pose et pas avant.

Pour remplacer une section de ligne abîmée sans dérouler un

rouleau entier, collez une bande adhésive prédécoupée au sol.

Allez plus loin avec le primaire pour support adhésif

Notre produit s'utilise sur les supports suivants: le béton, les pierres naturelles poreuses ou encore les enrobés. Attention, il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur des surfaces non-poreuses ou lisses. (Comme le métal, le carrelage, peinture défraichie...)

Si vous mettez trop de produit, le temps de séchage sera allongé.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Caractéristiques du primaire d'accroche

Nous vous proposons des prix dégressifs en fonction de la quantité