M2 - PANONCEAU D'ÉTENDUE
Référence : 00222

M2



RESUME


Panneau de signalisation de police qui indique la longueur de la chaussée qui est concernée par l'indication.

Installez ce panonceau sous un panneau pour indiquer aux usagers de la route que l'indication concernée est valable sur la distance indiquée.

Les points forts :

- En aluminium 15/10 ème
- Conforme à la norme CE et NF complémentaires
- Production éco-responsable
- Manipulation sécurisée
- Personnalisation possible

La distance est personnalisable. Indiquez dans champs "personnalisation" le nombre que vous souhaitez.



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU D'ÉTENDUE M2

Le panonceau M2 est un panonceau qui informe où se situe la section concernée par l'indication. Ce panonceau de format rectangulaire avec un fond blanc et un bord noir.

Il permet d'indiquer aux usagers de la route que l'indication du panneau associé est valable sur toute la distance signalée.

Afin d'accrocher le panonceau à un poteau, prévoyez une seule bride pour les tailles 350 x 150 mm, 500 x 150 mm, 700 x 200 mm et 900 x 250 mm et deux brides pour un panonceau de 1000 x 300 mm.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU D'ÉTENDUE

Un panonceau est un mini panneau, carré ou rectangulaire.

Le panonceau peut être utilisé comme outil de signalisation horizontale ou verticale.

Il peut y avoir du texte ou un pictogramme sur un panonceau.

Le Code de la route reconnait plusieurs catégories pour les panonceaux et les panneaux de signalisation. Le panonceau M1 est un panonceau d'indication.

À lire : Guide pour choisir le bon panonceau de signalisation.

Consultez aussi notre guide de correspondance des tailles entre les panneaux de signalisation et les panonceaux.

FIXATION DU PANONCEAU M2 SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M2

LES DIMENSIONS

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 700 x 200 mm
- 900 x 250 mm
- 1000 x 300 mm

LE RAIL

- 1 rail au dos
- 2 rails au dos

LES CLASSES

- Classe 1 : portée à 100 mètres
- Classe 2 : portée à 250 mètres

Lorsque vous souhaitez indiquer l'étendue d'une zone de danger temporaire, veuillez commander un panonceau temporaire M2 avec fond jaune et lorsque vous souhaitez annoncer l'étendue d'une prescription sur une zone de travaux (obligation, interdiction ou fin de prescription), veuillez fixer un panonceau de chantier M2 avec fond blanc.