M3B3 - PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNEL
Référence : 00223





RESUME

Le panonceau M3b3 est un panonceau de positon et/ou directionnel. Il possède une flèche dirigée vers la droite avec une indication de distance.

Les points forts :

- Fait en aluminium 15/10ème
- Conforme à la norme CE + NF complémentaire
- Personnalisable
- Très résistant
- Fait en France

Veuillez entrer votre distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m3b3

Le panonceau indique la position de la voie qui est concernée par le panneau de signalisation associé au panonceau, en l'occurrence vers la droite, ainsi que sa distance. Il peut aussi annoncer une direction aux usagers de la voie, accompagnée d'une distance également.

Ce panonceau complète les panneaux de police. Si vous voulez en savoir davantage, consultez notre article de blog sur les panonceaux.

Notre panonceau est fabriqué en aluminium 15/10ème ce qui lui confère rigidité et robustesse. Son traitement anti-UV lui permet de résister dans le temps.

Les rails de fixation sont intégrés sur le dos du panneau afin de le fixer sur tous supports à l'aide de brides de fixation. Attention, les brides de fixation ne sont pas incluses.

Notre panonceau est certifié selon l'ASCQUER NF et CE.

Nous vendons aussi un panonceau de position ou direction vers la gauche avec distance et un panonceau de position ou direction vers la droite sans distance.

Comment fixer le panonceau de signalisation m3b3 à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 1 à 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. Attention, il faut commander des brides qui sont bien compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau de position ou/et directionnel m3b3

Les tailles :

- 350 x 150 mm (1 rail au dos)
- 500 x 150 mm (1 rail au dos)
- 700 x 200 mm (2 rails au dos)
- 900 x 250 mm (2 rails au dos)

Les classes :

- Classe 1 : 100 mètres de visibilité
- Classe 2 : 250 mètres de visibilité