A9 - PANNEAU TRAVERSÉE DE VOIES DE TRAMWAYS
Référence : 00023



RESUME

Le panneau A9 est un panneau de signalisation de danger qui annonce une traversée de voies de tramways. Ce panneau de danger est obligatoire quand cette zone de traversée de voies n'est pas équipée d'une signalisation lumineuse.

Grâce aux rails de fixation intégrés au dos, le panneau se fixe très facilement sur n'importe quel poteau. Il est possible d'avoir un dos brut ou un dos laqué. Le laquage se fait de la couleur de votre choix.

Les points forts :

- Production française
- En aluminium 15/10ème : anticorrosion
- Les rails de fixation sont inclus
- Conforme aux normes CF et CE
- Adaptable sur n'importe quel poteau
- Résistant et léger



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau attention traversée de voie de tramway

Le panneau A9 prévient d'une traversée de voies de tramways. C'est un panneau de signalisation de type danger. C'est un panneau triangulaire avec un bord rouge et un dessin de tramway sur des rails sur un fond blanc. Attention, il ne faut pas confondre ce panneau avec le panneau d'indication d'une voie de tramway.

Le panneau attention tramway permet d'alerter les usagers de la proximité de traversée de voix de tramways ou d'un potentiel danger. En agglomération, le panneau A9 doit être implanté 50 mètres en amont des voies de tramway.

Retrouvez également le panneau C7 arrêt tramway et le panneau B27b voie pour tramway.

Si vous souhaitez avoir un dos laqué d'une couleur, veuillez inscrire le RAL de la couleur de votre choix.

Puis, inscrivez la couleur voulue dans l'onglet "Personnalisation" présent à droite de cette page.

Deux autres dos sont disponibles sur devis : le dos fermé ou le dos fermé et laqué.

Allez plus loin avec le panneau attention tramway

Le panneau A9 est panneau de signalisation avancée. S'il n'y a pas de signalisation lumineuse qui annonce la traversée du tramway, la présence du panneau A9 est obligatoire.

Le panneau A9 peut être jumelé avec :

- Le panonceau voie ferrée électrifiée
- Le panneau hauteur limite

Comment fixer le panneau attention tramway à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 500 mm à 1000 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 1250 mm et 1500 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panneau A9 attention voie de tramway

Classes :

- 1 : visibilité jusqu'à 100 mètres

- 2 : visibilité jusqu'à 250 mètres
- 3 : visibilité jusqu'à 500 mètres

Type de dos :

- Brut
- Laqué

Dimensions :

- 500 mm (2 rails au dos)
- 700 mm (2 rails au dos)
- 1000 mm (2 rails au dos)
- 1250 mm (3 rails au dos)
- 1500 mm (3 rails au dos)