M5B - PANONCEAU STOP
Référence : 00231

M5B



RESUME

Le panonceau de signalisation M5b informe de la présence d'un panneau de passage à niveau sans barrière.

Les points forts :

- Fabriqué dans de l'aluminium 15/10ème recyclé
- 100 % recyclable
- Manipulation souple
- Production Française
- Éco-responsable
- Personnalisable

N'oubliez pas d'entrer la distance à inscrire sur le panonceau dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton "AJOUTER AU PANIER".



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m5b

Le panonceau M5b de signalisation annonce la distance qu'il reste à parcourir avant de devoir marquer un arrêt obligatoire.

Le panonceau M5b complète le panneau A8.

Une variante du panonceau M5b est le panonceau M5a qui indique également la distance restante à parcourir avec le prochain panneau STOP.

Pour connaître les différents types de panonceaux M, vous pouvez lire notre article de blog dédié aux panneaux type M.

Allez plus loin avec le panonceau de signalisation m5b

Tous nos panneaux et panonceaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performance chromatique et performance de rétro-réflexion.

Les rails en aluminium collés et vissés répartissent les forces sur l'ensemble du panneau ou du panonceau, ce qui augmente sa résistance au vent et aux agressions.

L'aluminium 15/10^{e} est un matériau à 100 % recyclable. Les supports sont en acier galvanisé ou aluminium.

Consultez notre article pour faire le bon choix de taille de panonceaux de type M en fonction de la taille de vos panneaux.

Comment fixer le panonceau de signalisation m5b à un poteau ?

Ce panonceau est équipé de 1 à 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de

boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau m5b

Les gabarits :

- 500 x 150 mm (1 rail au dos)
- 700 x 200 mm (1 rail au dos)
- 900 x 250 mm (1 rail au dos)
- 1000 x 300 mm (2 rails au dos)

Les classes :

- La classe 1 : 7 ans de durabilité minimum et jusqu'à 100 mètres de visibilité
- La classe 2 : 10 ans minimum de durabilité et 250 mètres de visibilité