M6B - PANONCEAU STATIONNEMENT UNILATÉRAL À ALTERNANCE SEMI-MENSUELLE
Référence : 00232

M6B



RESUME

Le panonceau de signalisation M6b annonce que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle. Le texte inscrit sur le panonceau est personnalisable dans l'onglet "PERSONNALISATION au-dessus du bouton d'ajout au panier. Par exemple, il peut être inscrit "interdit du 1er au 15 du mois" ou "interdit du 15 au 31 du mois".

Les points forts :

- En aluminium 15/10ème
- Production éco-responsable
- Panneau recyclable
- Manipulation sécurisée
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m6b

Le panonceau M6b de signalisation annonce que le système de stationnement est à alternance semi-mensuelle. Il signale aussi

que le stationnement est unilatéral.

Les usagers peuvent stationner soit la première quinzaine soit la deuxième quinzaine du mois.

Le panonceau M6b complète 4 types de panneaux de stationnement :

- Le panneau B6a1 de stationnement interdit
- Le panneau B6a2 de stationnement interdit la première quinzaine du mois
- Le panneau B6a3 de stationnement interdit la seconde quinzaine du mois
- Le panneau B6d de stationnement et arrêt interdits

Comment fixer le panonceau de signalisation m6b à un poteau ?

Notre panonceau M6b de signalisation routière est équipé en son dos d'1 seul rail de fixation. Le rail sert pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide d'une bride vendue séparément. La bride entoure le poteau et est fixée au rail à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec la bride.

Il vous faut donc commander une bride en plus de votre panonceau pour pouvoir le fixer. Attention, il faut commander une bride qui est compatible avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau m6b

Les dimensions :

Taille unique : 500 x 150 mm avec un rail de fixation au dos

Les classes :

- La classe 1 avec une durabilité de 7 ans minimum et

100 mètres de visibilité
- La classe 2 avec une durabilité de 10 ans minimum et 250 mètres de visibilité