VERNIS DE PROTECTION POUR RÉSINE GRAVILLONNÉE
Référence : 02406



RESUME

Vernis incolore pour la réalisation de zones décoratives.

Les points forts :

- Amélioration de la durabilité des revêtements en résine méthacrylate et des peintures routières
- Son aspect lisse et brillant diminue l'encrassement des marquages
- Très bonne adhérence
- Prise rapide
- Confort et mise en œuvre

Vous pouvez diluer ce vernis avec notre diluant pour peinture routière.




DECLINAISONS

Poids
15 kg
5 kg

DESCRIPTION

Description du vernis de protection résine gravillonnée

Notre vernis de protection permet d'augmenter la durabilité

dans le temps de tout revêtement en résine méthacrylate ou de la peinture routière.

Le vernis possède une excellente adhérence et s'applique rapidement et facilement.

Caractéristiques du vernis de protection pour résine gravillonnée

Dosage : 200 à 300 g/m²

Temps de séchage : 10 min hors poussière

Densité : 0,95

Teinte : Incolore

Matériels : Rouleau - Airless - Pulvé basse pression avec les réglages : une buse de débit faible (0.017pouce) et pression à 60-70 bar

Conditionnement : 5 kg ou 15 kg

Préparation du support :

Sur revêtement hydrocarboné : le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile, etc.) Sur un revêtement neuf l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur une peinture routière ou un revêtement méthacrylate : le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile, etc.)

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile

- À une température > 5°C
- À une hygrométrie <80% Ne pas appliquer par risque d’averse.