
M8D BIS - PANONCEAU SECTION DE STATIONNEMENT À DROITE AVEC DISTANCE
Référence : 00242

M8DBIS




RESUME

Le panonceau M8d bis est un panonceau d'application des prescriptions liées au stationnement et/ou à l'arrêt. Il indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau (vers la droite) et sur une certaine distance.

Les points forts :

- Personnalisable
- Fabriqué en France
- CE + NF complémentaire
- Rails collés et vissés en aluminium 15/10ème
- Bords arrondis non agressifs à la manipulation
- Rails de fixation inclus
- Robuste

Pensez bien à saisir votre distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description panonceau section de stationnement à droite avec distance

Le panonceau M8d bis désigne la zone où la prescription s'applique grâce à une flèche et une distance. Il indique que l'interdiction d'arrêt et/ou stationnement commence à droite et s'étend sur la distance mentionnée sur le panonceau.

Les autres panonceaux de prescription de stationnement ou d'arrêt du code de la route sont les suivants :

- M8a
- M8a bis
- M8b
- M8c
- M8c bis
- M8d
- M8e
- M8e bis
- M8f
- M8f bis

Ces panonceaux complètent l'implantation des panneaux de signalisation B6d et B6a1.

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre article de blog sur le sujet.

Comment fixer le panonceau m8d bis à un poteau ?

Pour la fixation du panonceau M8d bis sur un poteau, vous aurez besoin d'1 bride de fixation (vendue séparément) quelle que soit la dimension du panonceau sélectionnée.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride au rail du panonceau : la bride entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride : il faut commander des brides qui sont compatibles avec le type de poteau utilisé.

Caractéristiques du panonceau m8d bis

Les gabarits (1 rail au dos) :

- 350 x 150 mm
- 500 x 200 mm

Les classes :

- La classe 1 performante jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 performante jusqu'à 250 mètres