PROZON

FICHE TECHNIQUE

M3D - PANONCEAU AFFECTATION DE VOIE
Référence : 00250




RESUME

Le panonceau M3d indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

Les points forts :

- Fait en France
- Normé CE + NF complémentaire
- Solide
- Fabrication écoresponsable
- Manipulation sécurisée
- Rails de fixation inclus



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m3d d'affectation de voie

Le panonceau M3d indique aux usagers que le panneau avec lequel il est jumelé se rapporte à la voie du dessous.

Ce panonceau de signalisation est composé d'une flèche noire dirigée vers le bas. Ce panneau est apparu en France en 1977. On le retrouve beaucoup sur les autoroutes.

Allez plus loin avec le panonceau de signalisation m3d

Les panonceaux complètent les panneaux de danger, d'indication et d'obligation. Ils donnent des compléments d'informations aux automobilistes pour les aider dans leur conduite.

Les panonceaux de type m3 sont tous composés d'une flèche noire.

Comment fixer le panonceau de signalisation m3d à un poteau ?

Notre panonceau de signalisation routière M3d est équipé de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut donc prévoir de commander 2 brides de fixation. Attention, il faut commander des brides de format compatible avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau m3d affectation de voie

Les gabarits :

- 500 x 350 mm
- 500 x 500 mm

Pour en savoir plus sur la taille à choisir pour votre panonceau, consultez notre article dédié à la correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux de signalisation.

Les classes :

- La classe 1 visible à 100 mètres et avec 7 ans de durée de vie minimum
- La classe 2 visible à 250 mètres et avec 10 ans de durée de vie minimum