PROZON

FICHE TECHNIQUE

M4L - PANONCEAU TRANSPORT DE MARCHANDISES POLLUANTES
Référence : 00264

M4L



RESUME

Le panonceau M4l offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal associé au panonceau, à savoir les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, et signalées comme telles.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description panonceau transport de

marchandises polluantes

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'applique le panneau principal.

Le panonceau M4l est rectangulaire ou carré avec un pictogramme d'un camion-citerne et des vagues de couleur noire au centre.

Il permet d'indiquer les véhicules qui transportent des marchandises pouvant polluer les eaux.

Le panonceau de forme évidée en aluminium 15/10ème entièrement recyclable. Il possède des bords arrondis non agressifs à la manipulation et des rails collés et vissés en aluminium 15/10ème à son dos.

Il existe aussi un panonceau pour les véhicules transportant des produits dangereuses.

Comment fixer le panonceau de signalisation m4l à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 1 à 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de

fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans la taille du panonceau.

Attention, il faut commander des brides qui vont avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau transport de produits polluants

Classes :

- Classe 1 : Durée de vie minimale de 7 ans et visibilité de 100 m.
- Classe 2 : Durée de vie minimale de 10 ans et visibilité de 250 m.

Pour en savoir plus sur les classes, référez-vous à notre article dédié.

Dimensions :

- Miniature (rectangle) : 350 x 250 mm avec 1 rail au dos
- Petite (carré) : 350 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Normale (rectangle) : 500 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Grande (carré) : 500 x 500 mm avec 2 rails au dos

Pour choisir la bonne taille de panonceau, consultez notre article de blog.