PROZON

FICHE TECHNIQUE

M4S - PANONCEAU VÉHICULES À TRACTION ANIMALE
Référence : 00267

M4S



RESUME

Le panonceau M4s offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal, à savoir les véhicules à traction animale (chevaux, vaches, ânes...).

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau véhicules à traction animale

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la

catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'appliquent le panneau principal.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme d'un cheval qui tracte une charrette au centre (comme sur le panneau B9c). Il permet de désigner les véhicules à traction animale comme les calèches par exemple.

Découvrez aussi le panonceau charrettes à bras.

Allez plus loin avec le panonceau véhicules à traction animale

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Consultez notre article pour tout savoir des panonceaux de type M.

Fixation du panonceau véhicules à traction animale

Nos panonceaux routiers sont équipés de 1 à 2 rails de fixation à leur dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau de signalisation. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie en inox est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans la taille du panonceau. Attention, il faut commander des brides et des poteaux compatibles.

Caractéristiques du panonceau m4s

Classes :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Dimensions :

- Petite : 350 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 500 x 200 mm avec 1 rail au dos
- Grande : 500 x 300 mm avec 2 rails au dos