M6I - PANONCEAU INTERDIT SAUF VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Référence : 00274



RESUME

Le panonceau M6i indique un stationnement réservé aux véhicules électriques pendant le rechargement de leurs batteries. Il doit être installé à proximité d'une IRVE (infrastructure de recharge de véhicule électrique).

Fabriqué en aluminium, le panonceau est léger et résistant, avec les bords arrondis afin de limiter le risque d'accident lors de sa mise en place.

Grâce au rail de fixation en son dos, le panonceau M6i s'installe facilement et rapidement sur n'importe quel type de poteau.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisée
- Fabrication française
- Conforme aux normes CE et NF
- Résistant et léger
- Anti-rouille



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

Description du panonceau m6i sauf véhicule électrique

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M6 sont complémentaires aux panneaux de stationnement et d'arrêt.

Ce panonceau est rectangulaire ou carré avec un pictogramme d'une voiture électrique de couleur noire au centre.

Le panonceau M6i peut être complété par de la signalisation horizontale à l'aide d'un thermocollé véhicule électrique.

Le panonceau est fabriqué en aluminium, ce qui le rend résistant et léger. Ses bords sont arrondis, ainsi, sa manipulation est simple et le risque de coupure est diminué.

Découvrez aussi notre ensemble panneau + panonceau + poteau + bride pour place voiture électrique.

Allez plus loin avec le panonceau m6i sauf voiture électrique

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme.

Vous pouvez consulter nos articles pour savoir quel panonceau

il vous faut et pour savoir comment aménager des places de parking pour des véhicules électriques.

Comment fixer le panonceau m6i à un poteau ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des brides compatibles à votre poteau.

Caractéristiques du panonceau sauf véhicule électrique

Les classes disponibles :

Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.

Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la

classe d'un panneau".

Taille : 500 x 150 mm (1 rail au dos). Il s'agit de la seule taille réglementaire pour le panonceau M6i.