
M8D - PANONCEAU SECTION DE STATIONNEMENT À DROITE
Référence : 00278



RESUME

Le panonceau M8d indique que la prescription d'arrêt et stationnement s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau (vers la droite). Dans certains cas, une distance peut compléter ce panonceau, alors dans ce cas-là la prescription s'applique sur la distance indiquée.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau section de stationnement à droite

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement. N'hésitez pas à aller voir notre article pour faire le bon choix de panonceaux de type M.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme de flèche de couleur noire au centre orientée vers la droite.

Le panonceau est exclusivement utilisé avec les panneaux de type B6a et B6d. Le M8d complète des panneaux implantés parallèlement à l'axe de la chaussée.

Notre panneau est de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, avec des bords arrondis non agressifs à la manipulation et des rails collés et vissés en aluminium 15/10ème.

Pour une section de stationnement à gauche, consultez notre panonceau M8e.

Fixation du panonceau section de stationnement à droite

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, vous aurez besoin d'1 bride de fixation (vendue séparément) quelle que soit la dimension du panonceau sélectionnée.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride au rail du panonceau : la bride entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride : il faut commander des brides qui sont compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau section de stationnement à droite

Classes :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article de blog sur les classes d'un panneau.

Dimensions :

- Petite : 350 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 500 x 200 mm avec 1 rail au dos