PROZON

FICHE TECHNIQUE

BK2A - PANNEAU DE CHANTIER INTERDICTION DE TOURNER À GAUCHE
Référence : 02950



RESUME

Le panneau de chantier routier BK2a annonce une interdiction temporaire de tourner à gauche à cause de la présence d'un chantier en cours.

Les points forts :

- Robuste
- Éco-responsable
- Fabriqué en France
- Manipulation simple
- Installation rapide



DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
Petite (Diamètre 650 mm)	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
Petite (Diamètre 650 mm)	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant
Normale (Diamètre 850 mm)	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
Normale (Diamètre 850 mm)	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant

DESCRIPTION

Description du panneau de chantier BK2a interdit de tourner à gauche

Le panneau de chantier routier BK2a est un panneau qui interdit de tourner à gauche. Il est rond à fond blanc et possède

une bordure rouge. En son centre, on trouve une flèche dirigée vers la gauche ; cette flèche est barrée par un trait rouge en travers pour signaler l'interdiction.

Il existe un panneau similaire pour interdire temporairement de tourner à droite.

Allez plus loin avec le panneau BK2a interdiction de tourner à gauche

Acier sur pied dépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau BK2a d'être utilisé au sol.

- Le panneau possède une poignée conçue pour une excellente préhension
- Le poids est réduit pour le poseur.
- La poignée est résistante et supporte le passage d'un camion de 19 tonnes
- Le pied arrière se bloque automatiquement en position ouverte, la position fermée est assurée par des ergots

Dans le cadre de la certification, vos panneaux de chantier routiers doivent être lestés : lest avant 36 kg, lest arrière 18 kg. Cliquez ici pour consulter nos sacs de lestage pesant 18 kg.

Si vous avez un panneau temporaire sans pied, vous pouvez acheter un pied éco.

Caractéristiques du panneau de chantier interdiction de tourner à gauche

Les classes :

- La classe 1 visible à 100 m
- La classe 2 visible à 250 m

Selon la législation, votre premier panneau temporaire de chantier doit être de classe 2.

Les gabarits :

- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les options :

- Sans pied ou avec pied dépendant ou indépendant
- Acier galvanisé
- Avec rails ou sans rails