BARRIÈRE TOURNANTE TROMBONE EN ACIER
Référence : 03036



RESUME

La barrière pivotante trombone permet de maitriser et de limiter les accès dans une zone (rue piétonne, parc public...). Simple et fonctionnelle, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement urbain.

Largeur : 180,5 cm ou 300 cm | Hauteur : 91 cm ou 112,7 cm

Notre barrière tournante en acier galvanisé ou peint sur galva est composée d'un tube acier Ø 60 mm. Le pivot est assuré dans le tube extérieur. Il est possible de la bloquer à 90° en position ouverte.

La fermeture se fait par goupille Ø 16 mm et un cadenas (fourni avec 3 clés).

La fixation est sur platine.

Kit de pose en option. Ce kit est composé de tôle gabarit, crosses de scellement, U de scellement, écrous et rondelles.

Les points forts :

- Garantit la sécurité des usagers
- Résistante aux chocs et intempéries
- Nombreux coloris disponibles, autres couleurs sur devis



DECLINAISONS

Couleur	Longueur	Kit de pose
Blanc pur RAL 9010	1,8 m	Avec
Bleu gentiane RAL 5010	1,8 m	Avec
Brun chocolat RAL 8017	1,8 m	Avec
Corten	1,8 m	Avec
Acier galvanisé	1,8 m	Avec
Gris Procity	1,8 m	Avec
Gris soie RAL 7044	1,8 m	Avec
Noir foncé RAL 9005	1,8 m	Avec
Rouge signalisation RAL 3020	1,8 m	Avec
Rouge pourpre RAL 3004	1,8 m	Avec
Vert mousse RAL 6005	1,8 m	Avec
Blanc pur RAL 9010	3 m	Sans
Corten	3 m	Sans
Acier galvanisé	3 m	Sans
Gris Procity	3 m	Sans
Gris soie RAL 7044	3 m	Sans
Noir foncé RAL 9005	3 m	Sans
Rouge signalisation RAL 3020	3 m	Sans
Rouge pourpre RAL 3004	3 m	Sans
Vert mousse RAL 6005	3 m	Sans
Bleu gentiane RAL 5010	3 m	Sans
Brun chocolat RAL 8017	3 m	Sans
Blanc pur RAL 9010	3 m	Avec
Corten	3 m	Avec
Acier galvanisé	3 m	Avec
Gris Procity	3 m	Avec
Gris soie RAL 7044	3 m	Avec
Noir foncé RAL 9005	3 m	Avec
Rouge signalisation RAL 3020	3 m	Avec
Rouge pourpre RAL 3004	3 m	Avec
Vert mousse RAL 6005	3 m	Avec
Bleu gentiane RAL 5010	3 m	Avec
Brun chocolat RAL 8017	3 m	Avec
Blanc pur RAL 9010	1,8 m	Sans
Corten	1,8 m	Sans
Acier galvanisé	1,8 m	Sans
Gris Procity	1,8 m	Sans
Gris soie RAL 7044	1,8 m	Sans
Noir foncé RAL 9005	1,8 m	Sans
Rouge signalisation RAL 3020	1,8 m	Sans
Rouge pourpre RAL 3004	1,8 m	Sans
Vert mousse RAL 6005	1,8 m	Sans
Bleu gentiane RAL 5010	1,8 m	Sans
Brun chocolat RAL 8017	1,8 m	Sans

DESCRIPTION

Description de la barrière tournante trombone en

acier peint

La barrière tournante en forme de trombone est la solution par excellence pour sécuriser vos accès aux lieux publics ou voies privées. Très simple à installer et extrêmement maniable, ce mobilier spécialement conçu pour le développement urbain est efficace et économique. Notre modèle de barrière en acier galvanisé se fond totalement dans l'environnement extérieur urbain grâce à sa ligne sobre et ses nombreuses couleurs. Elle permet de maîtriser et de limiter les accès dans une zone (rues piétonnes, parcs publics, centres-villes...) et convient à tous les espaces (résidences, parcs, hôpitaux, etc).

Si vous souhaitez interdire l'accès aux 2 roues motorisées sur les voies vertes ou les parcs notamment, optez plutôt pour la barrière sélective.

Prozon propose également une barrière télescopique pivotante universelle et une barrière trombone rouge et blanche pour limiter les accès aux voies privées et/ou parkings.

Notre barrière de protection pivotante est composée d'une structure en acier galvanisé peint. Celle-ci est disponible en longueur de 1800 mm et de diamètre 60 mm ou bien en longueur de 3000 mm et de diamètre 60 mm. Au bout de ce tube est présent un bouchon noir afin de ne pas laisser apparent l'intérieur. Le tube extérieur qui est fixé au sol mesure 910 mm ou 1127 mm de hauteur. La structure de la barrière est composée d'acier galvanisé. C'est un acier recouvert de zinc protecteur grâce à un procédé de trempage à chaud ou de dépôt électrolytique (traitement de surface). L'objectif de cette technique est de rendre l'acier résistant à la corrosion afin qu'il ne s'altère pas au cours du temps, selon l'environnement et les conditions climatiques. Lorsque le métal est corrodé, il devient fragile. Ce traitement suit des étapes très strictes, selon les prescriptions de la norme NF EN ISO 1461.

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de barrière de contrôle d'accès. Découvrez aussi notre barrière croix de Saint-André.

Comment installer et utiliser la barrière pivotante en acier galvanisé ?

L'installation et la fixation de la barrière sont extrêmement simples. Elle se fixe sur une platine d'une dimension de 200 x 200 mm. Sans kit de pose, aucune fixation n'est incluse. Le kit de pose en option est composé de tôle gabarit, crosses de scellement, U de scellement, écrous et rondelles.

Pour ouvrir la barrière tournante manuellement, un système de pivot est installé dans le tube extérieur. Ainsi, elle se tourne très facilement lorsqu'on la pousse. Il est possible de bloquer la clôture à un angle de 90° en position ouverte aussi grâce à la goupille et le cadenas. Pour la fermer, rien de plus simple : une goupille d'un diamètre de 16 mm et un cadenas sont fournis avec, ainsi que 3 clés identiques. Après fermeture, elle ne bougera plus et ne pourra être déplacée.

Les avantages de la barrière tournante en acier peint

- Résistante aux agressions extérieures et à la pluie
- Grand choix de coloris
- Design sobre qui s'intègre partout

Caractéristiques de la barrière trombone pivotante

Longueur :

- 1800 mm
- 3000 mm

Hauteur :

- 910 mm (1800 mm)
- 1127 mm (3000 mm)

Diamètre des tubes :

- Tubes horizontaux : Ø 60 mm
- Tube vertical : Ø 70 mm (1800 mm)
- Tube vertical : Ø 140 mm (3000 mm)

Poids :

- 28 kg (1800 mm)
- 70 kg (3000 mm)

Fixation sur platine 200 x 200 mm.

Avec le kit de pose, les fixations sont incluses : tôle gabarit, crosses de scellement, U de scellement, écrous et rondelles.

Sans kit de pose, aucune fixation n'est incluse.

Couleurs :

Blanc Pur RAL 9010	Bleu Gentiane RAL 5010	Brun chocolat RAL 8017	Gris Procity Équivalence RAL 9007	Gris soie RAL 7044	Noir foncé RAL 9005	Rouge pour RAL 3004	Rouge signalisation RAL 3020	Vert mousse RAL 6005	Acier galvanisé	Effet corten
									-	-

Possibilité de demander une autre couleur sur devis.