# MIROIR ENTREPÔT HÉMISPHÉRIQUE - 180° (1/4 SPHÈRE)
# Référence : 00306



## RESUME

Découvrez le miroir hémisphérique pour entrepôt et milieux industriels - Vision à 180°.

L'installation se fait par vissage directement dans le mur ou au plafond grâce à ses bords percés. Grâce au miroir hémisphérique, il est possible de voir si des engins ou véhicules arrivent des allées latérales dans les entrepôts.

Le miroir est incassable en Plexi+ Garantie 3 ans, inaltérable et traité anti-UV.

Les points forts :

- Eco-responsable
- Option fixation avec aimants
- Robustesse
- Conforme à la réglementation

Existe aussi avec un contour jaune et noir.



## DECLINAISONS

| Option | Modèle de miroir |
|---|---|
| Avec | Ø 600 mm - Distance : 6 m |
| Sans | Ø 600 mm - Distance : 6 m |
| Avec | Ø 800 mm - Distance : 8 m |
| Sans | Ø 800 mm - Distance : 8 m |
| Avec | Ø 1000 mm - Distance : 10 m |
| Sans | Ø 1000 mm - Distance : 10 m |

## DESCRIPTION

# Description du miroir hémisphérique intérieur à 180°

Le miroir hémisphérique 1/4 de sphère donne une vision à 180° permettant d'avoir une vision sur les allées latérales et ainsi prévenir des potentielles situations dangereuses. Dans les entrepôts, il contrôle les engins et les véhicules et dans les divers commerces, il donne un aperçu des allées et des caisses.

Avec ses bords percés, sa fixation est très simple et se fait directement sur le mur ou dans le plafond.

Le miroir, en Plexi+, est donc incassable, garanti 3 ans, inaltérable et traité anti-U.V.

Vous pouvez choisir de fixer votre miroir avec des aimants en choisissant votre produit "Avec Option". Ces fixations rendent l'installation de votre miroir plus pratique et plus rapide.

Retrouvez aussi notre miroir hémisphérique 90° (1/8 sphère) et notre miroir hémisphérique 360° (1/2 sphère).

Pour sécuriser vos angles morts, retrouvez les avertisseurs de collisions industrielles.

# Caractéristiques du miroir hémisphérique avec vision à 180°

Miroir Ø 600 mm :

- Dimensions du miroir : Ø 600 mm
- Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 6 mètres

Miroir Ø 800 mm :

- Dimensions du miroir : Ø 800 mm
- Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 8 mètres

Miroir Ø 1000 mm :

- Dimensions du miroir : Ø 1000 mm
- Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 10 mètres

Retrouvez notre gamme de miroir réglementaire d'agglomération, idéale pour équiper les routes publiques de votre commune.

Découvrez aussi notre sélection de miroir de surveillance pour site industriel et logistique.

N'oubliez pas de vous équiper d'autres produits indispensables pour la sécurité comme la borne diamètre 254 mm à sceller !