J1 - BALISE DE VIRAGE GRISE ET BLANCHE
Référence : 03153



RESUME

La balise de virage J1 est un dispositif de signalisation routière conçu pour guider les usagers et signaler un danger, notamment les virages.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle offre une haute résistance aux chocs et une grande longévité.

Son film rétroréfléchissant de classe 2 assure une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Conforme à la norme NF P 98-585, cette balise 100 % recyclable s'installe facilement à l'aide d'un socle adapté.

Les points forts :

- Haute résistance aux chocs
- Installation simple et rapide
- Film rétroréfléchissant classe 2
- 100 % recyclable



DECLINAISONS

Modèle
J1 classique pour sol meuble

DESCRIPTION

Description de la balise de virage J1

La balise de virage J1 est un équipement de signalisation routière conçu pour renforcer la sécurité en guidant les usagers et en signalant les dangers potentiels, comme les virages.

Sa fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) lui confère une haute résistance aux chocs et une grande durabilité. Entièrement recyclable et dépourvue de pièces métalliques, elle représente une solution performante et respectueuse de l'environnement, notamment grâce à son chapeau biosourcé.

Dotée d'un film rétroréfléchissant de classe 2, elle assure une visibilité optimale de jour comme de nuit, y compris dans des conditions météorologiques difficiles. Le film est un dispositif rétroréfléchissant de 200 ±10 mm de hauteur, positionné à 300 ± 10 mm du sommet de la balise.

La teinte directement dans la masse offre une protection anti-UV, garantissant une grande tenue des couleurs dans le temps.

Pour une maintenance facilitée, le feuillard qui supporte le film est remplaçable, ce qui prolonge la durée de vie du produit.

Vous souhaitez plûtot une balise pour annoncer les intersections ? Prozon vous propose la balise d'intersection.

Découvrez le délinéateur J6 pour sécuriser vos routes lors de brouillard, pluie, neige.

La J4 - Balise virage à chevrons blanc et bleu est conçue pour annoncer les virages plus dangereux.

Où et comment installer une balise J1 avec collier blanc ?

La balise J1 est spécifiquement conçue pour être implantée sur les routes afin de signaler les virages. Son installation est simple et rapide, elle s'effectue à l'aide d'un socle en plastique adapté, non vendu avec.

Ce dispositif est conforme à la norme NF P 98-585 de septembre 2020. Cette réglementation impose des caractéristiques précises pour garantir son efficacité :

- Un dispositif rétroréfléchissant d'une hauteur de 200 mm (± 10 mm).
- Un positionnement de ce film à 300 mm (± 10 mm) du sommet de la balise.
- Une couleur blanche pour la balise et son film rétroréfléchissant.

Caractéristiques techniques de la balise de virage avec collier blanc

Caractéristique	Spécification
Hauteur totale	1600 mm
Diamètre	200 mm
Épaisseur de la paroi	4 mm
Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD) Chapeau biosourcé (coquilles Saint-Jacques)
Coloris	Blanc
Film	Rétroréfléchissant classe 2 blanc
Fixation	Collier sur feuillard plastique avec rivets plastiques
Norme	Conforme à la norme NF P 98-585
Caractéristiques environnementales	100% recyclable Chapeau biosourcé (coquilles Saint-Jacques)
Poids	3,8 kg