PLATINE D'ASSEMBLAGE POUR POTEAUX RECTANGULAIRES
Référence : 03217



RESUME

Platine d’assemblage pour poteaux rectangulaires permettant d'ajuster la longueur d'une potence ou d'associer des potences de grandes longueurs. Elle est également utile pour installer une signalisation temporaire sur un support existant.

Rapide à installer, l'assemblage peut se faire directement sur le chantier, au sol. Il n'y a plus besoin de soudures pour ajuster la hauteur des potences.

Cette platine est disponible pour des poteaux rectangulaires 40 x 40 mm, 80 x 40 mm, 80 x 80 mm. La visserie est incluse.

Possibilité de choisir le RAL thermolaqué de votre choix, sur devis.

Les points forts :

- Montage rapide et pratique
- Plus besoin de soudures
- Visserie incluse

Ce modèle est aussi disponible pour les poteaux ronds.



DECLINAISONS

Type de poteau	Thermolaquage

40 x 40 mm (platine en acier galvanisé)	Oui
40 x 40 mm (platine en acier galvanisé)	Non
80 x 40 mm (platine en acier galvanisé)	Oui
80 x 40 mm (platine en acier galvanisé)	Non
80 x 80 mm (platine en acier galvanisé)	Oui
80 x 80 mm (platine en acier galvanisé)	Non

DESCRIPTION

Description de la platine d'assemblage pour poteaux rectangulaires

La platine d'assemblage est idéale pour ajuster la longueur de vos potences à la taille nécessaire, évitant le gaspillage. Vous n'avez plus besoin de souder les poteaux de signalisation, cela évite également la corrosion. Elle est aussi très utile pour mettre en place une signalisation temporaire sur un support existant, évitant de devoir lester les panneaux temporaires.

Facile à mettre en place, il suffit d'imbriquer la platine directement sur le poteau, directement sur un chantier si besoin, au sol.

Cette platine s'adapte à tous les poteaux : 40 x 40 mm, 80 x 40 mm, 80 x 80 mm.

La visseries est incluse : pour les platines pour poteaux carrés et rectangulaires, 6 unités : Boulons 25 x 8 mm et écrou 13 x 8 mm.

Plusieurs coloris RAL en thermolaquage sont disponibles au choix. Le thermolaquage est une technique qui fait durer la peinture sur les platines résistant aux chocs et à la corrosion. N'hésitez pas détailler votre demande dans l'encadré "PERSONNALISATION".

CARACTÉRISTIQUES de la platine d'assemblage en alu

Les dimensions : Pour poteaux carrés et rectangulaires : 40 x 40

mm, 80 x 40 mm, 80 x 80 mm

Matériau : Aluminium