TAPIS D’ENTRÉE ANTIDÉRAPANT GRATTE PIED
Référence : 03476



RESUME

Le tapis grattoir antidérapant ultra résistant s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs. Ces dalles s'installent et s'assemblent les unes aux autres, pour former des tapis d'accueil dans les entrées d'entreprises, d'écoles ou de tout lieux très fréquentés. Elles sont très résistantes aux passages de chariots.

Des inserts en caoutchouc strié réduisent le risque de chute.

Les dalles sont disponibles avec deux surfaces différentes :

- Surface pleine, avec des trous pour laisser passer les liquides
- Surface fermée, ce qui lui confère des propriétés anti-dérapante supérieures

Une dalle mesure 290 mm x 440 mm avec une épaisseur de 15 mm.

Les points forts :

- Résiste au feu et testé anti-chute
- Garantie de 5 ans
- S'assemblent à l'infini
- Facile à installer et à nettoyer







DECLINAISONS

Finition de surface
Surface pleine
Surface trouée

DESCRIPTION

POURQUOI INSTALLER UN TAPIS D'ENTRÉE ANTIDÉRAPANT ?

Les dalles qui forment le tapis d'accueil sont fabriquées à base en PVC recyclé avec inserts en caoutchouc naturel. Ce composant et les stries fines sur sa surface lui permettent d'être complètement anti-dérapant et de diminuer fortement le risque de chutes. Ce tapis s'installe dans une fosse creusée au préalable à l'entrée du bâtiment.

Le tapis d'entrée grattant extrêmement résistant est conçu pour des lieux de forts passages. De plus, il résiste également au passage de chariots.

Une fois installé dans l'entrée, les dalles antidérapantes éliminent l'humidité et la saleté des semelles des chaussures, pour des sols toujours propres.

Il existe avec deux surfaces différentes :

1. Surface pleine : avec des picots en caoutchouc afin de décupler les propriétés antidérapantes du tapis.

2. Surface trouée : les trous permettent de laisser passer les liquides comme l'eau.

Les dalles mesurent 29 x 44 cm. Vous pouvez en placer plusieurs côte à côte pour faire une plus grande surface. Par la suite, les différents modules sont faciles à remplacer individuellement pour des économies d'entretien et de réparation.

Elles sont testées anti-feu et antichutes.

Les dalles sont très simples à installer, elles s'emboîtent les unes aux autres et se posent directement sur le sol. Pour les nettoyer et les entretenir, rien de plus simple : vous pouvez les secouer en extérieur et aspirer les saletés qui se trouvent en dessous. Le tapis en caoutchouc est idéal pour les zones à fort trafic.

Les dalles sont garanties 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES DES DALLES ANTI-DÉRAPANTES

Taille :

- 290 x 440 mm

Épaisseur :

- 15 mm

Surfaces :

- Pleine
- Trouée

Poids :

- 1,4 kg

Matériau :

- Dalle à base en PVC recyclé avec inserts en caoutchouc

naturel

Caractéristiques environnementales :

- PVC 100 % recyclé
- Livraison groupée possible (empreinte carbone réduite)
- Garantie de 5 ans