
POTELET PMR CARREFOUR AVEC OU SANS PLATINE (CONFORME LOI HANDICAP)
Référence : 03484



RESUME

Les potelets carrefour haute visibilité PMR répondent parfaitement à la loi handicap concernant l'accessibilité des espaces publics.

Ils sont notamment obligatoires, selon la réglementation, aux extrémités des passages piétons.

Les potelets Carrefour PMR sont facilement repérables grâce à leurs couleurs contrastées, visible de jour comme de nuit.

Ils sont conçus en acier pour une grande robustesse. Ils sont disponibles avec ou sans platine de fixation.

Les points forts :

- Poteau de voirie haute visibilité
- Conforme à la loi handicap
- Permet de délimiter l'espace pour les piétons
- Fixation par platine ou scellement au choix

Découvrez également nos rampes d'accès PMR pour équiper vos ERP.



DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Version

Gris Procity	À sceller	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Vert mousse RAL 6005	À sceller	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris soie RAL 7044	À sceller	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Aspect Corten	À sceller	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris Procity	Sur platine acier	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris soie RAL 7044	Sur platine acier	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Aspect Corten	Sur platine acier	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris Procity	À sceller	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris soie RAL 7044	À sceller	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Aspect Corten	À sceller	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Vert mousse RAL 6005	À sceller	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)

Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris Procity	Sur platine acier	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris soie RAL 7044	Sur platine acier	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Aspect Corten	Sur platine acier	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris Procity	À sceller	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris soie RAL 7044	À sceller	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Aspect Corten	À sceller	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Vert mousse RAL 6005	À sceller	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris Procity	Sur platine acier	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Gris soie RAL 7044	Sur platine acier	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Aspect Corten	Sur platine acier	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1300 mm)

DESCRIPTION

Description du potelet PMR carrefour

Le potelet carrefour haute visibilité mesure 1300 mm de hauteur pour 60, 76 ou 90 mm de diamètre. Dans le cadre de la norme handicap, son tube se termine au sommet par une bande blanche de 10 cm afin d'améliorer sa visibilité.

En effet, un potelet peu visible peut devenir un réel danger et constituer un obstacle pour la bonne circulation des usagers de la route, notamment pour les personnes en situation de handicap. La réglementation française stipule que le potelet doit contraster visuellement avec son environnement ou disposer de deux couleurs. Cela lui permet d'être facilement visible de jour comme de nuit.

Prozon vous propose des potelets Carrefour ainsi que des potelets PMR avec ornement pour les personnes malvoyantes. Tous nos potelets ont été conçus pour être conformes aux nouvelles législations sur le repérage du mobilier urbain pour que ce dernier soit visible de tous. Ils respectent la loi handicap (arrêté du 15 janvier 2007) : La partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur et la hauteur du potelet est comprise entre 1,20 et 1,40 mètre.

Le potelet PMR Carrefour est conçu en acier, ce qui le rend extrêmement robuste aux intempéries, au vandalisme et aux chocs. Sa couleur, au choix parmi 9 coloris, est peinte sur zinc et est donc très résistante.

Comment installer un potelet Carrefour haute visibilité ?

Il existe trois fixations différentes pour les potelets. Le scellement directement dans le sol, la fixation sur fourreau et sur platine.

Pour l'installation sur fourreau, vous devez sceller le fourreau dans le sol, puis y insérer le potelet. L'avantage de cette

méthode de fixation est qu'en cas d'accident, vous n'avez pas besoin de casser la route pour retirer le potelet. De plus, vous pourrez très facilement le déplacer.

En ce qui concerne la platine, elle permet d'éviter de sceller dans le sol. Il suffit de visser le potelet carrefour directement au sol. Cette fixation le rend facilement mobile si vous décidez de le changer de disposition.

La réglementation impose l'installation de potelets PMR dans les zones suivantes :

- Avant et après un passage piéton
- Une entrée charretière ou rue adjacente
- Aux extrémités d'un alignement de potelets
- S'il doit être placé sur la largeur d'un trottoir

Retrouvez aussi le potelet PMR boule.

Lire plus : Comment installer des potelets urbains de façon réglementaire ?

Caractéristiques du potelet PMR carrefour avec ou sans platine

Dimensions : Hauteur : 1300 mm hors sol

Diamètre :

- Ø 60 mm
- Ø 76 mm
- Ø 90 mm

Dimension platine :

- Ø 60 mm = platine carrée 150 x 150 mm
- Ø 76 mm = platine ronde Ø 180 mm
- Ø 90 mm = platine carrée 200 x 200 mm

Coloris disponibles :

- Bleu gentiane
- Gris Procity (similaire RAL aluminium 9007)
- Gris soie
- Brun chocolat
- Rouille
- Rouge pourpre
- Rouge signalisation
- Vert mousse
- Noir foncé

Fixations au choix :

- Scellement dans le sol
- Sur fourreau verrouillable (prévoir un fourreau en supplément)
- Sur platine

Matière : Acier