PANNEAU FENÊTRE DE SECOURS - E017
Référence : 03618



RESUME

Panneau Fenêtre de secours E017 carré en PVC, PVC avec adhésif ou autocollant. Disponible en 5 dimensions.

Les points forts :

- Conforme à la norme ISO 7010
- Fabriqué en France
- Durable et robuste
- Pictogramme Standardisé

Équipez aussi vos locaux du panneau Fenêtre de secours avec échelle ou d'une signalétique d'évacuation efficace.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant
200 x 200 mm	Autocollant
250 x 250 mm	Autocollant
400 x 400 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 250 mm	Panneau PVC
400 x 400 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Description du panneau Fenêtre Issue de secours

Le panneau Fenêtre de secours est l'un des panneaux d'évacuation et de premiers secours à accrocher dans un établissement recevant du public ou dans un espace ouvert au public pour signaler l'emplacement d'une fenêtre ne disposant pas d'une échelle de secours, mais pouvant être utilisée pour évacuer.

Ce pictogramme normalisé E017 est conforme à la norme NF EN ISO 7010. Or depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux de sauvetage et de secours nouvellement installés doivent être conformes à cette norme.

Cette norme harmonise au niveau international l'usage des pictogrammes de sécurité et notamment des pictogrammes utilisés pour évacuer. Cette uniformisation vise à rendre les messages de sécurité accessibles et compréhensibles de tous. Le respect de cette norme garantit donc la lisibilité du panneau.

Si vous souhaitez mettre en évidence une fenêtre d'évacuation équipée d'une échelle de secours, veuillez opter pour le panneau Fenêtre de secours avec échelle.

Caractéristiques techniques du panneau fenêtre de secours

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses,

solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. En option : PVC disponible avec un adhésif collé au dos qui recouvre toute la surface du panneau.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de

températures importantes.

Aménagez vos locaux de panneaux d'évacuation, ajoutez le panneau textuel évacuation et indiquez les portes de secours avec des panneaux avec texte ainsi que les portes sans issue.