PROZON

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU MARTEAU DE SECOURS - E025
Référence : 03621



RESUME

Panneau Marteau de secours E025 en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions. Format carré avec pictogramme blanc sur fond vert.

Les points forts :

- Conforme à la norme ISO 7010
- PVC avec adhésif au dos (option)
- Fabriqué en France
- Durable et robuste
- Pictogramme standardisé et explicite

Retrouvez tous les dispositifs signalant des équipements de premiers secours.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
200 x 200 mm	Autocollant
250 x 250 mm	Autocollant
400 x 400 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant
100 x 100 mm	Autocollant
200 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 250 mm	Panneau PVC
400 x 400 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
100 x 100 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif

150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif
100 x 100 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Description Panneau marteau de secours

Signalez la localisation exacte d’un marteau brise vitre à l’aide de cette signalétique.

Il s’agit d’un panneau indispensable à la signalisation d’évacuation et de premiers secours fréquemment installé dans les véhicules de transport ou près des boîtes à clés de secours pour indiquer la présence d’un marteau brise-vitre.

Ce panneau possède un pictogramme normalisé E025 conforme à la norme NF EN ISO 7010. Or depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux de sauvetage et de secours nouvellement installés doivent être conformes à cette norme.

Cette norme harmonise au niveau international l'usage des pictogrammes de sécurité et notamment des pictogrammes utilisés pour évacuer. Cette uniformisation vise à rendre les messages de sécurité accessibles et compréhensible de tous. Le respect de cette norme garantit donc la lisibilité du panneau.

Caractéristiques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. En option : PVC disponible avec un adhésif collé au dos qui recouvre toute la surface du panneau.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau

Panneau équipement d'évacuation carré avec pictogramme blanc sur fond vert.

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de

températures importantes.

Prozon vous propose un large choix de panneaux de sécurité normés, de panneaux sorties de secours, de panneaux point de rassemblement et une signalétique sécurité incendie complète.

Parmi la signalétique d'équipements de sauvetage, retrouvez également le panneau casser pour obtenir l'accès, les panneaux fenêtre de secours E016 et E017.