PROZON

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU REFUGE TEMPORAIRE D’ÉVACUATION - E024
Référence : 03622



RESUME

Pictogramme d'évacuation Refuge temporaire blanc sur fond vert en PVC, PVC avec adhésif au dos ou autocollant.

Les plus produits :

- Disponible en 6 dimensions
- Conforme à la norme ISO 7010
- Fabriqué en France
- Durable et robuste



DECLINAISONS

Dimension	Matière
200 x 200 mm	Autocollant
250 x 250 mm	Autocollant
400 x 400 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant
100 x 100 mm	Autocollant
200 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 250 mm	Panneau PVC
400 x 400 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
100 x 100 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif
100 x 100 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Description Panneau Refuge temporaire

Signalez au moyen du panneau refuge temporaire pour personnes à mobilité réduite l’emplacement exact de cet abri.

Il s’agit d’un panneau utilisé dans le cadre de la signalisation de sauvetage et de premiers secours installé à l’extérieur d’un refuge temporaire pour personnes handicapées.

Ce panneau possède un pictogramme normalisé E024 conforme à la norme NF EN ISO 7010. Or depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux de sauvetage et de secours nouvellement installés doivent être conformes à cette norme.

Cette norme harmonise au niveau international l'usage des pictogrammes de sécurité et notamment des pictogrammes utilisés pour évacuer. Cette uniformisation vise à rendre les messages de sécurité accessibles et compréhensibles de tous. Le respect de cette norme garantit donc la lisibilité du panneau.

Ce panneau de signalisation ne doit pas être confondu avec les panneaux pour espaces d’attente sécurisés (EAS) prescrit par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif au règlement sécurité incendie d’un établissement recevant du public.

Caractéristiques du panneau refuge temporaire d'évacuation

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et

alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15 et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. PVC disponible avec un adhésif collé au dos qui recouvre toute la surface du panneau (Option).

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau

Panneau d’évacuation carré avec pictogramme blanc sur fond vert.

- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de températures importantes.

Retrouvez également les panneaux directionnels EAS et le panneau espace d'attente sécurisé avec picto et texte.