PANNEAU TÉLÉPHONE D’URGENCE - E004
Référence : 03627



RESUME

Pictogramme Téléphone d’urgence conforme à la norme ISO 7010 codifié E004.

À placer à proximité d'un téléphone à utiliser en cas d’urgence pour signaler sa présence.

Les points forts :

- Disponible en vinyle adhésif ou en PVC
- Conforme à la norme NF ISO 7010
- Existe en 5 dimensions
- Fabrication française

N’hésitez pas à signaler la présence de vos équipements de premiers secours grâce à nos panneaux premiers secours.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant
200 x 200 mm	Autocollant
250 x 250 mm	Autocollant
400 x 400 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 250 mm	Panneau PVC
400 x 400 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif

250 x 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Description du panneau Téléphone d’urgence

Il s'agit d'un panneau de premiers de secours qui indique à l'aide d'un pictogramme de sécurité le téléphone à utiliser en cas d’urgence.

Ce panneau est généralement installé à proximité de celui-ci pour qu’il puisse être trouvé rapidement en cas de besoin. Il possède un pictogramme ISO 7010 blanc sur fond vert normé et harmonisé au niveau international facilement identifiable et compréhensible.

Il ne faut pas confondre ce panneau avec le panneau téléphone d'incendie.

Conformez vous à la réglementation en vigueur en signalant le matériel de premiers secours à l’aide de panneaux (Art. R4224-23 du code du travail).

Caractéristiques du panneau téléphone d'urgence

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux

rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Panneau de premiers avec un pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010. Cette norme harmonise l'usage des pictogrammes de sécurité au niveau mondial afin de rendre les messages de sécurité accessibles et compréhensibles de tous. Le respect de cette norme garantit donc la lisibilité du panneau.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de températures importantes.

Retrouvez l'ensemble des panneaux de signalisation de sécurité

notamment des panneaux de premiers secours et d'évacuation, les panneaux incendie avec pictogramme et les panneaux avec pictogramme d'obligation.