PANNEAU ESPACE D’ATTENTE SÉCURISÉ - CARRÉ
Référence : 03637



RESUME

Pictogramme Espace d’attente sécurisé (EAS) blanc sur fond vert. Disponible en PVC ou en autocollant haute performance.

Les points forts :

- Symbole diffusant un message accessible
- Robuste et durable
- Plusieurs formats disponibles
- Fabrication française

Retrouvez toute notre gamme de panneaux de signalisation EAS.

Les espaces d'attente sécurisés font partie des espaces d'évacuation différée à ne pas confondre avec le refuge temporaire d'évacuation.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant
200 x 200 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Description du pictogramme Espace d’attente sécurisé

Renseignez les occupants d’un bâtiment sur l’emplacement exact d’un espace d’attente sécurisé (EAS) grâce à ce pictogramme représentant cet abri.

Lors d’un incendie, les personnes à mobilité réduite (PMR) notamment celles en fauteuil roulant ou les personnes rencontrant des difficultés à se déplacer doivent rejoindre l’espace d’attente sécurisé le plus proche si elles ne réussissent pas évacuer pour y attendre une aide extérieure.

Ce panneau avec pictogramme PMR et flammes permet également de respecter l’obligation d’indiquer la présence d’un EAS.

Article CO 59 de l’arrêté du 24 septembre 2009 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

> “l'espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l'extérieur par les services de secours au moyen d'un balisage spécifique.”

Si vous souhaitez ajouter une mention écrite au pictogramme espace d’attente sécurisé, privilégiez le panneau EAS avec symbole et texte.

Équipez aussi vos locaux d’une signalétique espace d’attente sécurisé directionnelle pour guider les PMR jusqu’au lieu de refuge.

Caractéristiques du panneau espace d'attente sécurisé

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 330 x 330 mm

Applications

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de températures importantes.

Utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Risque de dégradation plus rapide en extérieur.

Affichez les consignes de sécurité EAS au sein de votre espace d’attente sécurisé et les sorties de secours accessibles aux PMR pour personnes à mobilité réduite lorsqu'elles existent.