PANNEAU SANS ISSUE
Référence : 03639

RESUME



Plaque Sans Issue en toutes lettres en PVC ou autocollant. 3 Dimensions disponibles. Texte blanc sur fond rouge.

Les points forts :

- Signalez les portes sans issue
- Renforcez votre balisage pour une évacuation réussie
- Adhésif au dos du panneau en PVC (option)
- Fabriquée France
- Matière robuste et durable

Retrouvez l'ensemble des panneaux de sécurité dédiés au balisage d'évacuation.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
200 x 75 mm	Autocollant
300 x 100 mm	Autocollant
400 x 135 mm	Autocollant
200 x 75 mm	Panneau PVC
300 x 100 mm	Panneau PVC
400 x 135 mm	Panneau PVC
200 x 75 mm	Panneau PVC avec adhésif
300 x 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 135 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Description Signalétique sans issue

Renforcez la sécurité de vos locaux en signalant les dégagements (couloir, pièce…) et portes ne débouchant pas sur une sortie de secours grâce à ce panneau Issue de secours en toutes lettres.

Idéal pour les lieux qui accueillent des personnes qui ne connaissent pas la configuration du bâtiment. En effet, ce panneau avec texte écrit indique les directions à ne pas emprunter lors d'une évacuation.

À utiliser en complément des panneaux d'évacuation pour qu'en cas d'urgence, l'évacuation du bâtiment concerné s'effectue sans accroc.

Caractéristiques du panneau

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. En option : PVC disponible avec un adhésif collé au dos qui recouvre toute la surface du panneau.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau Issue de secours texte

- 200 x 75 mm
- 300 x 100 mm
- 400 x 135 mm

Panneau rectangulaire texte blanc sur fond rouge.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de températures importantes.

Utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Risque de dégradation plus rapide en extérieur.

Lorsque la porte de secours conduit à une issue de secours, indiquez le à l'aide du panneau sortie de secours en toutes lettres.

Retrouvez également l'ensemble des panneaux de lutte contre l'incendie et des panneaux d'interdiction.