PANNEAU RIA - F002
Référence : 03738



RESUME

Signalétique Lance d'incendie carrée avec pictogramme RIA F002 en PVC, PVC avec adhésif au dos ou autocollant. Disponible en 5 dimensions.

Les plus produits :

- Fabriquée en France
- Pictogramme conforme à la norme ISO 7010
- Durable et robuste
- Efficace pour repérer rapidement un robinet incendie armé

Retrouvez tous les panneaux de signalisation relatifs aux équipements d'intervention et de lutte contre l'incendie.

Découvrez également la signalisation RIA conforme à la norme NF S 62-201.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
200 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 250 mm	Panneau PVC
400 x 400 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 200 mm	Autocollant

250 x 250 mm	Autocollant
400 x 400 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pourquoi installer un pictogramme RIA ?

Lors d’un départ de feu, ce panneau de signalisation RIA permet d'identifier rapidement et sans difficulté le robinet d’incendie armé le plus proche pour qu’il soit utilisé en attendant l’arrivée des secours et de moyens de lutte contre l’incendie plus importants.

L'installation de robinets d'incendie armés (RIA) est obligatoire dans certains établissements recevant du public (ERP) ou dans les immeubles de grande hauteur (IGH), dans ces cas, ne négligez pas la signalétique RIA surtout lorsque les robinets d’incendie armés sont installés dans des armoires.

Le pictogramme RIA F002 est conforme à la norme NF EN ISO 7010. Or, depuis le 14 janvier 2014, tous les signaux de lutte contre l’incendie nouvellement installés doivent être conformes à cette norme internationale.

Signalez également l'emplacement des autres équipements de lutte contre l’incendie grâce à notre gamme de panneaux de sécurité incendie avec pictogramme. Découvrez par exemple notre panneau lance incendie en toutes lettres.

Caractéristiques Panneau RIA

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne

résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Pictogramme ISO 7010 codifié F002 correspondant au symbole représentant un robinet d'incendie armé.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur long terme et usage extérieur moyen terme. Un usage prolongé à l'extérieur sous des conditions climatiques difficiles (forte humidité, exposition au soleil, fortes variations de températures) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Retrouvez l’ensemble des panneaux signalant la présence du matériel de lutte contre l’incendie notamment le panneau avec pictogramme extincteur, le panneau échelle d'incendie et le panneau alarme incendie sans texte ou avec texte.