PANNEAU COLONNE SÈCHE
Référence : 03744



RESUME

Panneau d’incendie colonne sèche texte seul blanc sur fond rouge. Disponible en PVC, PVC avec adhésif ou autocollant. Écriture sur format horizontal. 5 Dimensions au choix.

Les plus produits :

- Fabriqué en France
- Matière robuste usage prolongé
- Plaque avec texte écrit en blanc sur fond rouge

Équipez votre établissement d’une signalétique de sécurité composée de pictogrammes et de textes.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 50 mm	Panneau PVC
250 x 80 mm	Panneau PVC
330 x 125 mm	Panneau PVC
400 x 120 mm	Panneau PVC
200 x 75 mm	Panneau PVC
150 x 50 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Autocollant
250 x 80 mm	Autocollant
330 x 125 mm	Autocollant
400 x 120 mm	Autocollant
200 x 75 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Signalétique Colonne Sèche

Pour faciliter l'intervention des secours, il est essentiel de signaler la présence dans un immeuble à étages ou avec sous-sols les dispositifs de lutte contre l'incendie tels que les colonnes sèches ou colonnes incendie. Cette signalisation des colonnes sèches peut se réaliser à l'aide de ce panneau colonne sèche en toutes lettres.

Ce panneau respecte les couleurs relatives aux panneaux de sécurité incendie, il possède un texte blanc sur fond rouge.

Retrouvez également la signalétique colonne humide avec texte.

Vous pourriez aussi être intéressé par notre arceau de protection de colonne sèche.

Caractéristiques du Panneau Colonne sèche

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l’emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du Panneau

- 150 x 50 mm
- 200 x 75 mm
- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 400 x 120 mm

Conditions d'utilisation

À fixer sur une colonne incendie pour indiquer sa présence, ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et résiste à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures...) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Installez des panneaux de signalisation incendie pour tous les équipements de lutte contre l’incendie présents dans vos locaux :

- Téléphone urgence incendie
- Bouche incendie
- Échelle incendie