PANNEAU COLONNE HUMIDE
Référence : 03746



RESUME

Panneau d’incendie colonne humide en toutes lettres avec écriture blanche sur fond rouge. Disponible en PVC, PVC avec adhésif ou autocollant. Panneau au format horizontal. 5 Dimensions au choix.

Les plus produits :

- Plusieurs modes de fixation proposés
- Fabriqué en France
- Matière robuste
- Panneau avec l'inscription Colonne humide

Équipez vos locaux d’une signalétique incendie spécifique aux équipements de lutte contre l’incendie présents.

Pour signaler une colonne sèche, affichez le panneau colonne sèche avec des mots.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 50 mm	Panneau PVC
250 x 80 mm	Panneau PVC
330 x 125 mm	Panneau PVC
400 x 120 mm	Panneau PVC
200 x 75 mm	Panneau PVC
150 x 50 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Autocollant

250 x 80 mm	Autocollant
330 x 125 mm	Autocollant
400 x 120 mm	Autocollant
200 x 75 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Signalétique Colonne Humide

Affichez dans chaque cage d'escaliers et à chaque niveau, la présence d'une colonne humide ou colonne en charge avec ce panneau sécurité incendie comportant à l'inscription colonne humide en toutes lettres.

Ce panneau respecte les couleurs relatives aux panneaux de sécurité de lutte contre l'incendie, il comporte des mots de couleur blanche sur fond rouge.

Retrouvez également la signalétique colonne sèche avec texte.

Caractéristiques techniques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l’emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du Panneau

- 150 x 50 mm
- 200 x 75 mm
- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 400 x 120 mm

Conditions d'utilisation

À fixer sur une colonne humide pour indiquer sa présence, ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et résiste à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures…) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Installez des panneaux avec pictogramme incendie sur tous les équipements de lutte contre l’incendie présents dans vos locaux.