PANNEAU ÉCHELLE D’INCENDIE
Référence : 03747



RESUME

Panneau Échelle incendie en toutes lettres avec écriture blanche sur fond rouge. Disponible en PVC, PVC avec adhésif au dos ou autocollant. Panneau au format horizontal. 5 Dimensions au choix.

Les plus produits :

- Large choix de matières et dimensions
- Fabriqué en France
- Matière robuste
- Panneau additionnel avec texte

Équipez vos locaux de panneaux additionnels incendie pour renforcer la signalétique incendie avec pictogramme et signalez efficacement tous les équipements de lutte contre l’incendie.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 50 mm	Panneau PVC
250 x 80 mm	Panneau PVC
330 x 125 mm	Panneau PVC
400 x 120 mm	Panneau PVC
200 x 75 mm	Panneau PVC
150 x 50 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Autocollant
250 x 80 mm	Autocollant
330 x 125 mm	Autocollant
400 x 120 mm	Autocollant

200 x 75 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Signalétique Textuelle échelle d'incendie

Indiquez la présence d’une échelle à utiliser en cas d’incendie aussi appelée échelle de secours avec ce panneau comportant le texte échelle d’incendie en toutes lettres.

Ce panneau est idéal pour compléter le pictogramme Échelle d’incendie conforme à la norme ISO 7010 et ainsi créer une signalétique incendie efficace.

Il s'agit d'un panneau additionnel qui respecte les couleurs relatives aux panneaux de sécurité incendie. Il est constitué de mots de couleur blanche sur fond rouge.

Retrouvez également la signalétique Échelle incendie avec texte et pictogramme.

Caractéristiques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de

60°C. Épaisseur : 1 mm.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l’emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du Panneau

- 150 x 50 mm
- 200 x 75 mm
- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 400 x 120 mm

Conditions d'utilisation

À fixer sur un mur pour indiquer l'emplacement d'une échelle.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures...) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.