PANNEAU NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ
Référence : 03754



RESUME

Panneau Ne pas utiliser sur flamme gaz texte seul blanc sur fond rouge. Disponible en PVC, PVC avec adhésif ou autocollant. 5 Dimensions disponibles.

Les plus produits :

- Inscription du message de sécurité en toutes lettres
- Panneau rigide ou version autocollante
- Fabriqué en France
- Livré à l'unité

Affichez dans vos locaux des messages d'urgence ou des instructions efficacement à l'aide d'un panneau de sécurité.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 50 mm	Panneau PVC
250 x 80 mm	Panneau PVC
330 x 125 mm	Panneau PVC
400 x 120 mm	Panneau PVC
200 x 75 mm	Panneau PVC
150 x 50 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Autocollant
250 x 80 mm	Autocollant
330 x 125 mm	Autocollant

400 x 120 mm	Autocollant
200 x 75 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Signalétique de sécurité extincteur avec texte

Panneau avec texte standard composé de lettres blanches sur fond rouge. Celui-ci peut être associé à nos pictogrammes de danger incendie pour interdire l'utilisation d'un extincteur de sécurité ou d'un dispositif de lutte contre l'incendie sur des flammes de gaz.

Ce panneau existe en version rigide ou autocollante et en 5 dimensions différentes pour répondre à tous les besoins.

Nous vous proposons aussi un panneau signalétique ne pas utiliser sur feux électriques.

Caractéristiques du panneau Ne pas utiliser sur flamme gaz

Matières

Panneau d'interdiction incendie avec texte en majuscule disponible en :

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents

chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l’emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Modèles

Panneau avec la mention en toutes lettres et en majuscules blanches sur fond rouge : NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ.

Dimensions

- 150 x 50 mm
- 200 x 75 mm
- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 400 x 120 mm

Conditions d'utilisation

À fixer sur un mur à proximité d'un extincteur ou d'une solution de lutte contre les incendies qui ne peut pas être utilisé sur des flammes de gaz.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures...) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.