# PANNEAU NE PAS UTILISER SUR FEUX ÉLECTRIQUES
# Référence : 03756




## RESUME

Panneau Ne pas utiliser sur feux électriques texte seul blanc sur fond rouge. Disponible en PVC, PVC avec adhésif ou autocollant. 5 Dimensions disponibles.

Les plus produits :

- Inscription du message de sécurité en toutes lettres
- Panneau rigide ou version autocollante
- Fabriqué en France
- Livré à l'unité

Affichez dans vos locaux des messages d'interdiction efficacement à l'aide d'un panneau de signalisation de sécurité.




## DECLINAISONS

| Dimension | Matière |
|---|---|
| 150 x 50 mm | Panneau PVC |
| 250 x 80 mm | Panneau PVC |
| 330 x 125 mm | Panneau PVC |
| 400 x 120 mm | Panneau PVC |
| 200 x 75 mm | Panneau PVC |
| 150 x 50 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 250 x 80 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 330 x 125 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 400 x 120 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 200 x 75 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 150 x 50 mm | Autocollant |
| 250 x 80 mm | Autocollant |
| 330 x 125 mm | Autocollant |

| | |
|---|---|
| 400 x 120 mm | Autocollant |
| 200 x 75 mm | Autocollant |

DESCRIPTION

# Description de la signalétique de sécurité extincteur avec texte

Panneau avec texte standard composé de lettres blanches sur fond rouge. Celui-ci peut être associé à nos pictogrammes de sécurité incendie pour interdire l'utilisation d'un extincteur ou d'un dispositif de lutte contre l'incendie sur des feux électriques.

Ce panneau existe en version rigide ou autocollante et en 5 dimensions différentes pour répondre à tous les besoins.

Nous vous proposons aussi un panneau signalétique ne pas utiliser sur flamme gaz.

# Caractéristiques du panneau Ne pas utiliser sur feux électriques

## Matières

Panneau d'interdiction incendie avec texte en majuscule disponible en :

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents

atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l’emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

## Modèles

Panneau avec la mention en toutes lettres et en majuscules blanches sur fond rouge : NE PAS UTILISER SUR FEUX ELECTRIQUES.

## Dimensions

- 150 x 50 mm
- 200 x 75 mm
- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 400 x 120 mm

## Conditions d'utilisation

À fixer sur un mur à proximité d'un extincteur qui ne peut pas être utilisé sur des feux électriques.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures…) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée)

et sèche. Température d’application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.