PANNEAU SIRÈNE D’ALARME
Référence : 03762



RESUME

Panneau d’incendie sirène d’alarme en toutes lettres avec écriture blanche sur fond rouge. Disponible en PVC, PVC avec adhésif ou autocollant. Panneau au format horizontal disponible dans 5 dimensions.

2 modèles au choix :

- SIRENE D’ALARME
- AVERTISSEUR D’INCENDIE

Les plus produits :

- Plusieurs modes de fixation proposés
- Fabriqué en France
- Matière robuste
- Panneau additionnel avec texte

Signalez tous les équipements de lutte contre l’incendie au moyen d’une signalétique incendie avec texte ou pictogrammes.

Retrouvez aussi le pictogramme alarme incendie et le panneau poste d'incendie.



DECLINAISONS

Dimension	Modèle	Matière
150 x 50 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC
250 x 80 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC
330 x 125 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC
400 x 120 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC
200 x 75 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC

150 x 50 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Sirène d'alarme	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Sirène d'alarme	Autocollant
250 x 80 mm	Sirène d'alarme	Autocollant
330 x 125 mm	Sirène d'alarme	Autocollant
400 x 120 mm	Sirène d'alarme	Autocollant
200 x 75 mm	Sirène d'alarme	Autocollant
150 x 50 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC
250 x 80 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC
330 x 125 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC
400 x 120 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC
200 x 75 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC
150 x 50 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Avertisseur d'incendie	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Avertisseur d'incendie	Autocollant
250 x 80 mm	Avertisseur d'incendie	Autocollant
330 x 125 mm	Avertisseur d'incendie	Autocollant
400 x 120 mm	Avertisseur d'incendie	Autocollant
200 x 75 mm	Avertisseur d'incendie	Autocollant

DESCRIPTION

Description de la Signalétique Alarme Incendie

Signalez la présence d’un boîtier d’alarme incendie avec un de ces panneaux de sécurité incendie au choix comportant soit l’inscription sirène d’alarme ou avertisseur d'incendie en toutes lettres.

Ces panneaux respectent les couleurs relatives aux panneaux de sécurité de lutte contre le feu, ils comportent un texte blanc sur fond rouge.

Soyez sûr que votre signalétique soit comprise de tous en ajoutant une signalétique de sécurité composée de mots à la signalétique sécurité ISO 7010 déjà présente composée de pictogrammes normés et uniformisés.

Caractéristiques du panneau sirène d'alarme

incendie

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l’emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du Panneau

- 150 x 50 mm
- 200 x 75 mm
- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 400 x 120 mm

Conditions d'utilisation

À fixer au-dessus d’un déclencheur manuel pour indiquer sa présence, ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et résiste à une installation en extérieur.

Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures...) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Installez des panneaux de sécurité incendie près de tous vos équipements de lutte contre les flammes, mais aussi près des équipements qui doivent être coupés lors d'un départ d'incendie grâce à la signalétique arrêt d'urgence.