PROZON

FICHE TECHNIQUE

# PANNEAU ÉQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE TEXTE + PICTO
# Référence : 03768




## RESUME

Panneau Équipements de lutte contre l'incendie avec pictogramme et texte en PVC, PVC avec adhésif, aluminium ou autocollant. Disponible en 3 formats horizontaux distincts.

Les plus produits :

- Fabriqué en France
- Pictogramme conforme à la norme ISO 7010
- Ensemble d'équipement de lutte contre l'incendie en toutes lettres pour éviter toute erreur d'interprétation du symbole

Optez également pour le pictogramme matériel de lutte contre l'incendie normé.



## DECLINAISONS

| Dimension | Matière |
|---|---|
| 250 x 80 mm | Panneau PVC |
| 330 x 125 mm | Panneau PVC |
| 600 x 200 mm | Panneau PVC |
| 250 x 80 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 330 x 125 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 600 x 200 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 250 x 80 mm | Autocollant |
| 330 x 125 mm | Autocollant |

| | |
|---|---|
| 600 x 200 mm | Autocollant |
| 250 x 80 mm | Aluminium |
| 330 x 125 mm | Aluminium |
| 600 x 200 mm | Aluminium |

DESCRIPTION

# Signalétique matérielle de lutte contre l'incendie

Signalez efficacement tous vos équipements de lutte contre l'incendie comme vos RIA, extincteurs ou couvertures anti-feu de cuisine grâce à ce panneau contenant à la fois un pictogramme matériel de lutte contre le feu et le texte correspondant.

L'ajout du texte au pictogramme d'équipements pour lutter contre le feu normé et uniformisé au niveau international permet d'éviter toute ambiguïté et favorise la compréhension rapide du message communiqué par cette signalétique.

Complétez cette signalétique généraliste d'une signalétique plus spécifique au moyen de panneaux pour extincteurs, de panneaux RIA ou de panneaux d'évacuation.

## Caractéristiques

### Matières

- Autocollant : film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à +70 °C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). M1 combustible non inflammable.

- PVC : très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents

chimiques. Résiste aux températures de surface comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. M1 combustible non inflammable.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l'emploi.

- Aluminium : très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

## Dimensions

3 formats horizontaux distincts :

- 250 x 80 mm

- 330 x 125 mm

- 600 x 200 mm

Pictogramme conforme à la norme ISO 7010 codifié F004.

## Comment utiliser cette signalétique ?

À fixer sur un mur à proximité de tout matériel de lutte contre les flammes.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures…) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.