PANNEAU RÉSERVE INCENDIE
Référence : 03878



RESUME

Panneau routier réserve incendie à personnaliser mentionnant la capacité d'eau en m3 de la réserve à signaler.

Les points forts :

- Très résistant panneau type routier
- Rails de fixation inclus
- Film rétro réfléchissant de Classe 1 ou 2
- Personnalisable à la commande

Précisez à la commande la capacité de votre réserve en m3.

Retrouvez le panneau point d'eau NF personnalisable conforme à la norme NF S 61-221 et l'ensemble des panneaux de signalisation pompier.




DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Panneau réserve incendie à personnaliser

Panneau réserve incendie personnalisable de type routier idéal

pour indiquer la capacité d’une réserve d’eau utilisée en cas d’incendie.

Lors de la commande, indiquez la capacité de votre réserve incendie en m3 pour obtenir un panneau de signalisation avec une inscription de qualité, durable et lisible.

Ce panneau d’indication relatif à une réserve d’eau incendie peut être associé au panneau stationnement et arrêt interdit ainsi qu'au panonceau sauf pompier afin de faciliter l’intervention des pompiers en interdisant l’accès et le stationnement à la réserve incendie.

Nous vous conseillons de rassembler sur un même poteau des panneaux ayant un film rétro réfléchissant de même classe.

Caractéristiques du panneau réserve incendie routier

Matière

Panneau de signalisation réserve incendie en aluminium 15/10ème avec bords arrondis. Panneau de type routier résistant, léger et facilement manipulable.

Dimensions

2 Panneaux de format rectangulaire paysage au choix :

- 350 x 250 mm (1 rail de fixation au dos)
- 500 x 300 mm (1 rail de fixation au dos)

Rétroréflexion

2 Films rétroréfléchissants au choix :

- Classe 1 (visible à 100 mètres)
- Classe 2 (visible à 250 mètres)

La classe de rétroréflexion est déterminée par la quantité de lumière renvoyée par le dispositif rétro réfléchissant. Nous vous conseillons d'implanter un panneau de classe 2 lorsque le panneau doit être visible à plus de 100 mètres. En effet, ce dispositif permet au panneau d'être visible jusqu'à 250 mètres de distance.

Conditionnement

Vendu à l’unité.

Conditions d’utilisation

Usage extérieur

À fixer sur un poteau ou un mur à l’aide d’une bride de fixation panneau ou mur (vendue séparément). Cette bride de fixation est à choisir en fonction de la section ou du diamètre de votre poteau.

Complétez votre signalétique de sécurité incendie pour que tous les équipements de lutte contre les incendies soient aisément accessibles. Vous pouvez par ailleurs retrouver notre panneau signalétique RIA.