PICTOGRAMME TABLIER DE PROTECTION OBLIGATOIRE - M026
Référence : 03920



RESUME

Panneau Port du tablier de protection obligatoire en PVC, aluminium ou autocollant. Format rond avec pictogramme conforme aux couleurs d'obligation blanc sur fond bleu. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme uniformisé au niveau mondial
- Pictogramme ISO 7010
- Disponible en version autocollante idéale pour une application sur les machines
- Large choix de dimensions

Il existe aussi le panneau port de vêtements de sécurité avec ou sans texte, le panneau port des gants de protection ou le panneau port du casque de sécurité obligatoire.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
⌀ 100 mm	Panneau PVC
⌀ 150 mm	Panneau PVC
⌀ 200 mm	Panneau PVC
⌀ 320 mm	Panneau PVC
⌀ 420 mm	Panneau PVC
⌀ 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 420 mm	Panneau PVC avec adhésif

⌀ 100 mm	Autocollant
⌀ 150 mm	Autocollant
⌀ 200 mm	Autocollant
⌀ 320 mm	Autocollant
⌀ 420 mm	Autocollant
⌀ 100 mm	Aluminium
⌀ 150 mm	Aluminium
⌀ 200 mm	Aluminium
⌀ 320 mm	Aluminium
⌀ 420 mm	Aluminium

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panneau tablier de protection obligatoire ?

Incitez vos employés à porter les équipements de sécurité obligatoires dont le tablier protégeant le corps à l'aide de ce pictogramme port du tablier obligatoire.

Pour qu'une consigne soit respectée, il faut que le moyen utilisé pour la communiquer soit compréhensible. C'est pourquoi Prozon met à votre disposition des pictogrammes respectant la réglementation en vigueur et notamment la norme ISO 7010.

Retrouvez tous les panneaux de sécurité ISO 7010.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux de sécurité dont les panneaux d'obligation renouvelés doivent être conformes à la norme internationale ISO 7010.

Cette norme vise à harmoniser les pictogrammes de sécurité pour qu'ils puissent être facilement identifiés et compris au niveau mondial.

Aménagez vos locaux de panneaux rappelant le port obligatoire des équipements de sécurité.

Caractéristiques techniques du pictogramme tablier obligatoire

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

- ⌀ 100 mm
- ⌀ 150 mm
- ⌀ 200 mm
- ⌀ 320 mm
- ⌀ 420 mm

Panneau d'obligation avec pictogramme M026 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant un individu enfilant un tablier de protection.

Conditions d'utilisation

À fixer dans les lieux où le port du tablier est indispensable et obligatoire. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.