# PANNEAU PORT DU HARNAIS OBLIGATOIRE
# Référence : 03938




## RESUME

Panneau Port du harnais obligatoire avec texte et pictogramme en PVC, aluminium ou autocollant. Disponible dans 8 tailles différentes en format rectangulaire horizontal ou vertical.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Associe Pictogramme et Texte en français pour éviter toute ambiguïté et mauvaise interprétation
- Excellent rapport qualité / prix
- Large choix de dimensions et matières

Existe en version PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface spécialement conçue pour être fixée lorsque le support ne peut pas être percé.

Retrouvez la version ronde composée du pictogramme harnais de protection obligatoire.





## DECLINAISONS

| Dimension | Matière |
|---|---|
| 90 x 150 mm | Aluminium |
| 125 x 230 mm | Aluminium |
| 200 x 350 mm | Aluminium |
| 150 x 60 mm | Aluminium |
| 225 x 90 mm | Aluminium |
| 300 x 120 mm | Aluminium |
| 480 x 190 mm | Aluminium |
| 250 x 400 mm | Aluminium |

| | |
|---|---|
| 90 x 150 mm | Panneau PVC |
| 125 x 230 mm | Panneau PVC |
| 200 x 350 mm | Panneau PVC |
| 150 x 60 mm | Panneau PVC |
| 225 x 90 mm | Panneau PVC |
| 300 x 120 mm | Panneau PVC |
| 480 x 190 mm | Panneau PVC |
| 250 x 400 mm | Panneau PVC |
| 90 x 150 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 125 x 230 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 200 x 350 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 150 x 60 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 225 x 90 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 300 x 120 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 480 x 190 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 250 x 400 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 90 x 150 mm | Autocollant |
| 125 x 230 mm | Autocollant |
| 200 x 350 mm | Autocollant |
| 150 x 60 mm | Autocollant |
| 225 x 90 mm | Autocollant |
| 300 x 120 mm | Autocollant |
| 480 x 190 mm | Autocollant |
| 250 x 400 mm | Autocollant |

## DESCRIPTION

# Panneau harnais de protection avec pictogramme et texte

Communiquez une obligation clairement avec le panneau harnais de protection obligatoire. En effet, ce panneau regroupe un pictogramme standardisé et le texte en français le décrivant afin d'éviter toute erreur d'interprétation.

Ce panneau est à fixer sur l'ensemble équipements qui exposent les travailleurs à une chute de plus de 3 mètres de hauteur (nacelle, plateforme, échafaudage...) et ceci lorsque le dispositif de sécurité est le harnais de sécurité.

Ce panneau de sécurité existe dans de nombreuses dimensions et matières. Il est également proposé avec plusieurs modes de fixations différents pour répondre à toutes les situations.

Découvrez aussi notre panneau ne pas utiliser un échafaudage

incomplet.

## Caractéristiques techniques

### Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

### Dimensions du panneau harnais obligatoire

Format horizontal :

- 150 x 60 mm
- 225 x 90 mm
- 300 x 120 mm
- 480 x 190 mm

Format vertical :

- 90 x 150 mm
- 250 x 400 mm

- 125 x 230 mm
- 200 x 350 mm

Panneau d'obligation avec pictogramme M018 conforme à la norme NF EN ISO 7010 associé à la mention "Protection individuelle obligatoire contre les chutes" en toutes lettres et en capitales.

## Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Découvrez notre large gamme de panneaux port des EPI obligatoire, de panneaux de sécurité évacuation et de panneaux de restriction.