B6A1 - BALISE MURALE INTERDICTION DE STATIONNER
Référence : 00395



RESUME

Balise murale de type B6A1 en kit complet (Panneau, platine de fixation, brides). Notre modèle possède une attache solide pour une résistance à tout environnement.

La balise peut être complétée d'un panonceau disposé sous le panneau B6A1 (pensez à nous indiquer le type de panonceau voulu lors de votre commande).

Les points forts :

- Certification à la Norme CE et NF par l'ASCQUER
- Haute visibilité
- Résistance renforcée
- Fait en France



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos	Type de fixation
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire

DESCRIPTION

Description de la balise murale : interdiction de stationner

Composition du kit :

- Le panneau (panonceau à la demande)
- La platine de fixation
- 2 brides de fixation panneau

À savoir, un panonceau M9 peut être proposé avec cette balise murale.

Pour indiquer de manière permanente l'interdiction de stationner, peignez une porte de garage ou un trottoir à l'aide de notre pochoir interdiction de stationner.

Nous proposons aussi le panneau "stationnement interdit" avec texte comme variante du panneau B6a1 classique.

Le panneau B6a1 peut être associé aux panonceaux de type M2 d'étendue, M4, M6k, M6f complémentaires, M8 d'application, M8f concernant le stationnement ou M9 d'indications diverses (comme par exemple le panonceau avec horaires) qui spécifient la réglementation du stationnement, ainsi qu'à du marquage au sol de signalisation routière.

Personnalisation possible avec le panneau de votre choix, veuillez faire une demande de devis.

Les avantage de la balise stationnement interdit

- Indique l'interdiction de strationner.
- Certifiés CE et NF complémentaire par l'ASCQUER.
- Garantie de vie grâce aux classes.
- L'acier galvanisé est solide et personnalisable grâce au laquage en option (panneau et fixation).
- Positionnement stratégique où l'environnement ne permet pas une fixation au sol.

Caractéristiques de la balise B6A1 interdiction de stationner

La classe :

- Classe 1 (100 mètres de visibilité)
- Classe 2 (250 mètres de visibilité)

Matières et supports :

- En acier galvanisé
- Supports en acier galvanisé

Fixations murale :

- Parallèle à placer a plat

- Perpendiculaire à placer sur le coté, droite ou gauche, orientez votre panneau du bon côté avant de le fixer.

Brides fournies :
Brides doubles 40 x 40 mm.